

TABELA ELEMENTÓW TYPOWYCH

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.															Długość kątowna		Rzędna wys.			
Nr węzła	Kołyska	Spadek [St]	Typ podpory	Na słupie	A [mm]	B1 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	B4 [mm]	K1 [St]	K2 [St]	KP [St]	KO [mm]	M1D	M1G	Y [mm]	X [mm]
Podpory dla Z1																				
Z1-P01	KU1400	5,60	Typ-Y	S1	710	1498	695	2125	610	1476	570	548	0,00	25,00	287,1	1528,0	6346	7041	6066	6761
Z1-P02	Brak		Brak																	
Z1-P03	KU1400	5,18	Typ-Y	S1	1321	2172	980	2736	610	2150	570	548	0,00	25,00	204,6	1089,0	5730	6710	5450	6430
Z1-P04	KU1400	5,18	Typ-A	S2	2655	3582	1350	3807	610				23,00		298,8	1591,0	6403	7753	6123	7473
Z1-P05	Brak		Brak																	
Z1-P06	KU1400	5,18	Typ-A	S2	2165	3094	1245	3319	610				25,00		241,2	1284,0	6073	7318	5793	7038
Z1-P07	KO1400	5,18	Typ-Y	S2	1835	2740	1219	3250	610	2717	570	548	0,00	25,00	205,4	1093,0	6520	7740	6240	7460
Z1-P08	KU1400	5,18	Typ-Y	S3	1698	2589	1156	3062	508	2567	570	548	0,00	25,00	30,6	136,0	4510	5666	4230	5386
Z1-P09	KU1400	5,18	Typ-Y	S3	1814	2717	1210	3179	508	2695	570	548	0,00	25,00	77,3	343,0	4213	5423	3933	5143
Z1-P10	KU1400	5,18	Typ-Y	S3	1954	2871	1275	3319	508	2849	570	548	0,00	25,00	122	541,0	3905	5180	3625	4900
Z1-P11	KU1400	5,18	Typ-Y	S3	2036	2962	1313	3401	508	2940	570	548	0,00	25,00	165,2	732,0	3624	4937	3344	4657
Z1-P12	KU1400	5,15	Typ-Y	S3	2017	2941	1305	3382	508	2919	570	548	0,00	25,00	208,1	923,0	3390	4695	3110	4415
Z1-P13	KU1400	5,10	Typ-A	S3	2171	3098	1247	3272	508				25,00		251,7	1116,0	4418	5665	4138	5385
Z1-P14	KU1400	5,10	Typ-A	S3	2014	2957	1181	3131	508				25,00		297,1	1317,0	4178	5359	3898	5079
Z1-P15	KU1400	5,10	Typ-A	S3	1930	2880	1145	3054	508				25,00		333,8	1480,0	3996	5141	3716	4861
Z1-P16	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2028	2970	1187	3195	610				25,00		163,8	872,0	3729	4916	3449	4636
Z1-P17	KU1400	5,10	Typ-A	S2	1770	2736	1078	2961	610				25,00		116,5	620,0	3490	4568	3210	4288
Z1-P18	KU1400	5,10	Typ-A	S2	1692	2665	1045	2890	610				25,00		66,5	354,0	3251	4296	2971	4016
Z1-P19	KU1400	5,10	Typ-A	S2	1853	2811	1113	3036	610				25,00		17,1	91,0	3011	4124	2731	3844
Z1-P20	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2135	3067	1232	3292	610				25,00		331,2	1763,0	2772	4004	2492	3724
Z1-P21	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2367	3276	1330	3501	610				25,00		288,6	1536,0	2533	3863	2253	3583
Z1-P22	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2428	3331	1356	3556	610				25,00		247,5	1318,0	2293	3649	2013	3369
Z1-P23	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2289	3206	1297	3431	610				25,00		206	1097,0	2054	3351	1774	3071
Z1-P24	KU1400	5,10	Typ-A	S2	2019	2961	1183	3186	610				25,00		162,3	864,0	1815	2998	1535	2718
Z1-P25	KU1400	5,10	Typ-A	S2	1765	2731	1076	2956	610				25,00		114,9	612,0	1575	2651	1295	2371
Z1-P26	Brak		Brak																	
Z1-P27	KU1400	5,00	Typ-A	S5	2615	3501	1435	3583	324				25,00		129	365,0	1266	2701	986	2421
Z1-P28	KU1400	5,00	Typ-A	S5	1227	2243	848	2325	324				25,00		73	206,0	1004	1853	724	1573
Z1-P29	KO1400	5,00	Typ-A	S5	3182	4015	1674	4097	324				25,00		23,5	66,0	2547	4221	2267	3941
Z1-P30	KO1400	5,00	Typ-A	S4	3837	4609	1951	4691	324				25,00		138,6	392,0	2380	4331	2100	4051
Z1-P31	KO1400	5,00	Typ-A	S4	1780	2744	1082	2826	324				25,00		141,4	400,0	2213	3295	1933	3015
Z1-P32	Brak		Brak																	
Z1-P33	KO1400	5,00	Typ-A	S4	768	1827	654	1909	324				25,00		207,3	586,0	1968	2622	1688	2342
Z1-P34	Brak		Brak																	

TABELA ELEMENTÓW TYPOWYCH

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.															Długość kątowna		Rzędna wys.			
Nr węzła	Kołyska	Spadek [St]	Typ podpory	Na słupie	A [mm]	B1 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	B4 [mm]	K1 [St]	K2 [St]	KP [St]	KO [mm]	M1D	M1G	Y [mm]	X [mm]
Podpory dla Z2																				
Z2-P01	Brak		Brak																	
Z2-P02	Brak		Brak																	
Z2-P03	KU800	6,00	Typ-Y	S1	2778	3780	1659	4193	610	3758	570	548	0,00	25,00	342,8	1825,0	5453	7112	5173	6832
Z2-P04	KU800	6,00	Typ-Y	S1	1933	2848	1265	3348	610	2825	570	548	0,00	25,00	7,6	40,0	5654	6919	5374	6639
Z2-P05	KU800	6,00	Typ-Y	S1	1497	2367	1062	2912	610	2345	570	548	0,00	25,00	40,4	215,0	5664	6726	5384	6446
Z2-P06	KU800	6,00	Typ-Y	S1	2056	2984	1323	3471	610	2962	570	548	0,00	25,00	87,4	465,0	5129	6451	4849	6171
Z2-P07	KU800	6,00	Typ-Y	S1	3667	4318	1929	4989	610	4307	570	559	12,00	13,00	116,7	621,0	5153	7082	4873	6802
Z2-P08	KU800	6,00	Typ-A	S2	3078	3921	1631	4146	610				25,00		54,9	292,0	5864	7495	5584	7215
Z2-P09	KU800	6,00	Typ-A	S2	2039	2979	1191	3204	610				25,00		79,5	423,0	5671	6863	5391	6583
Z2-P10	KU800	6,00	Typ-A	S2	1335	2341	894	2566	610				25,00		116,7	621,0	5463	6357	5183	6077
Z2-P11	KU800	6,00	Typ-A	S2	1068	2099	781	2324	610				25,00		172,1	916,0	5204	5985	4924	5705
Z2-P12	KU800	5,00	Typ-A	S2	1312	2320	884	2545	610				25,00		228	1214,0	4965	5849	4685	5569
Z2-P13	KU800	5,00	Typ-A	S2	1851	2809	1112	3034	610				25,00		275,4	1466,0	4748	5860	4468	5580
Z2-P14	KU800	5,00	Typ-A	S2	2139	3070	1234	3295	610				25,00		298,5	1589,0	4632	5866	4352	5586
Z2-P15	KU800	5,00	Typ-A	S2	2684	3564	1464	3789	610				25,00		329,3	1753,0	4459	5923	4179	5643
Z2-P16	KU800	5,00	Typ-A	S1	1106	2134	797	2359	610				25,00		151,7	808,0	4241	5038	3961	4758
Z2-P17	KU800	6,50	Typ-A	S1	595	1670	581	1895	610				25,00		88,2	470,0	3993	4574	3713	4294
Z2-P18	Brak		Brak																	
Z2-P19	KU800	6,50	Typ-A	S1	1029	2064	765	2289	610				25,00		347,7	1851,0	3562	4326	3282	4046
Z2-P20	Brak		Brak																	
Z2-P21	KU800	6,50	Typ-A	S1	1420	2418	930	2643	610				25,00		266,4	1418,0	3130	4060	2850	3780
Z2-P22	Brak		Brak																	
Z2-P23	KU800	6,00	Typ-A	S1	1044	2077	771	2302	610				25,00		185,1	985,0	2707	3478	2427	3198
Z2-P24	Brak		Brak																	
Z2-P25	KU800	6,00	Typ-A	S1	602	1677	584	1902	610				25,00		85,2	454,0	2308	2893	2028	2613
Z2-P26	Brak		Brak																	
Z2-P27	KU800	6,00	Typ-A	S1	1055	2088	776	2313	610				25,00		345,5	1839,0	1910	2686	1630	2406
Z2-P28	Brak		Brak																	
Z2-P29	KU800	6,00	Typ-A	S1	1424	2422	931	2647	610				25,00		264,5	1408,0	1512	2443	1232	2163
Z2-P30	Brak		Brak																	
Z2-P31	KU800	6,00	Typ-A	S1	1029	2064	765	2289	610				25,00		183,1	975,0	1113	1878	833	1598
Z2-P32	Brak		Brak																	
Z2-P33	KU800	6,00	Typ-A	S1	602	1677	584	1902	610				25,00		82,7	440,0	715	1299	435	1019
Z2-P34	Brak		Brak																	
Z2-P35	KO800	5,00	Typ-Y	S1	1111	1941	882	2526	610	1919	570	548	0,00	25,00	340,7	1814,0	647	1529	367	1249
Z2-P36	Brak		Brak																	
Z2-P37	Brak		Brak																	
Z2-P38	Brak		Brak																	

TABELA ELEMENTÓW TYPOWYCH

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.

Tabela określa przybliżone parametry podpór, które mogą ulec zmianie w fazie wykonawstwa w zależności od wybranego przez Wykonawcę dostawcy zjeżdżalni. Tabela nie może stanowić podstawy do wykonania konstrukcji stalowej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.															Długość kątowna		Rzędna wys.			
Nr węzła	Kołyska	Spadek [St]	Typ podpory	Na słupie	A [mm]	B1 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	B4 [mm]	K1 [St]	K2 [St]	KP [St]	KO [mm]	M1D	M1G	Y [mm]	X [mm]
Słupy																				
S1			Typ-S610.0x10.0			6900														
S2			Typ-S610.0x10.0			7550														
S3			Typ-S508.0x8.8			5450														
S4			Typ-S323.9x8.0			4120														
S5			Typ-S323.9x8.0			4020														