


POZNÁMKA:

Priečna uzávera - smerovacie dosky, odstup max. 5m, nábehový uhol cca 1:5, výstražné svetlo na každej smerovacej doske  
Pozdĺžna uzávera - smerovacie dosky, odstup max. 10m, za zníženej viditeľnosti výstražné svetlo na každej smerovacej doske tvoriacej pozdĺžnu uzáveru



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

101-00

**SPO inžinierske stavby**  
Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVANÉ	ZOD. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PRESEDA SPOLOČNOSTI
ING. J. J. J.	ING. M. J. J.	ING. M. J. J.	ING. S. KRISTOF	ING. J. J. J.
KRAJ	BANSKÝBYSTRICKÝ	BANSKÝBYSTRICKÝ	BANSKÝBYSTRICKÝ	11/2006
OBJEDNÁVATEL	BANSKÝBYSTRICKÝ	BANSKÝBYSTRICKÝ	BANSKÝBYSTRICKÝ	544
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	DRS.DP
OBJEKT :	101-00	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	Č. ZÁKAZKY
PRÍLOHA :	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V KM 0,500-1,400	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V KM 0,500-1,400	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V KM 0,500-1,400	Č. PRÍLOHY
				8.2