VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV

NÁZOV STAVBY : **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA P.O.Hviezdoslava 230/13, Zvolen** 08/2023

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS		1.NP	CELK	KOVANIE	POVRCH	ÚPRAVY
d1		VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO PRE DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **600/1970** PLNÉ HLADKÉ S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - DO NOVEJ OCEĽOVEJ ZÁRUBNE - pol. **za2** - m. č. 1.08, 1.09	Ľ P	1 1	**1** **1**	- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - ZÁMOK OBYČAJNÝ	- POVRCH - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, FARBA BIELA	VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
d2		VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO PRE DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **900/1970** PLNÉ HLADKÉ S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - DO NOVEJ OCEĽOVEJ ZÁRUBNE - pol. **za3** - m. č. 1.10	Ľ P	— 1	— **1**	- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - WC ZÁMOK	- POVRCH - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, FARBA BIELA	VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
d3		VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO PRE DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **900/1970** PLNÉ HLADKÉ S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - DO NOVEJ OCEĽOVEJ ZÁRUBNE - pol. **za3** - m. č. 1.04	Ľ P	— 1	— **1**	- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - ZÁMOK ZADLABÁVACÍ FAB VLOŽKA	- POVRCH - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, FARBA BIELA	VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU

PRED OBJEDNANÍM, RESP. ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ OVERIŤ ICH ROZMERY PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV

NÁZOV STAVBY : **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA P.O.Hviezdoslava 230/13, Zvolen** 08/2023

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS		1.NP	CELK	KOVANIE	POVRCH	ÚPRAVY
d4		VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERNÉ KRÍDLO PRE DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **800/1970** PLNÉ HLADKÉ S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - DO NOVEJ OCEĽOVEJ ZÁRUBNE - pol. **za4** - m. č. 1.11, 1.12, 1.13, 1.15	Ľ P	1 3	**1** **3**	- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - ZÁMOK ZADLABÁVACÍ FAB VLOŽKA	- POVRCH - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, FARBA BIELA	VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
d5		VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - V DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNI - DO STAVEBNÉHO OTVORU 1570/2140 mm - VÁČŠIE KRÍDLO š. 900 mm SO SAMOZATVÁRAČOM	Ľ P	1 —	**1** —		- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ - POVRCH PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU RÁMOV JESTVUJÚCICH VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV - VÝPLŇ Ti-TROJSKLO Ug=0,6 W/m2K, ČÍRE - SKLO VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE KALENÉ - TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK SWISSPACER ULTIMATE - MOTÁŽNU ŠKÁRU VYPLNIŤ EXPANZNOU PÁSKOU - TESNENIE PRI PRAHU (ÚPRAVA PROTI VNIKNUTIU HLODAVCOV) VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
d6		VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - V DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNI - DO STAVEBNÉHO OTVORU 1000/2050 mm - SO SAMOZATVÁRAČOM	Ľ P	— 1	— **1**		- KĽUČKA / KĽUČKA, NEREZ - ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ - POVRCH PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU RÁMOV JESTVUJÚCICH VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV - VÝPLŇ Ti-TROJSKLO Ug=0,6 W/m2K, ČÍRE - SKLO VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE KALENÉ - TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK SWISSPACER ULTIMATE - MOTÁŽNU ŠKÁRU VYPLNIŤ EXPANZNOU PÁSKOU - TESNENIE PRI PRAHU (ÚPRAVA PROTI VNIKNUTIU HLODAVCOV) VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU

PRED OBJEDNANÍM, RESP. ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ OVERIŤ ICH ROZMERY PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV

NÁZOV STAVBY : **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA P.O.Hviezdoslava 230/13, Zvolen** 08/2023

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	1.NP	CELK	KOVANIE	POVRCH	ÚPRAVY
al		VNÚTORNÉ AUTOMATICKÉ HLINÍKOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ NA STENU, PRESKLENÉ - DREVENÝ OBKLAD OSTENIA A NADPRAŽIA hr. 350 mm - DO STAVEBNÉHO OTVORU 1640/2150 mm - m. č. 1.03/1.04	1	**1**	- HORNÝ VODIACI SYSTÉM - SAMOSTATNÉ OTVÁRANIE KRÍDEL NA FOTOBUNKU, alternatívne TLAČIDLAMI UMIESTNENÝMI NA PODLAHE - RÁM - POVRCH NEREZ - SKLO PIESKOVANÉ	- DREVENÝ OBKLAD OSTENIA MATERIÁLOVO A FAREBNE PRISPÔSOBIŤ INTERIÉRU REŠTAURÁCIE VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU	

PRED OBJEDNANÍM, RESP. ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ OVERIŤ ICH ROZMERY PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

NÁZOV STAVBY : **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA P.O.Hviezdoslava 230/13, Zvolen** 08/2023

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS		1.NP	CELKOM	POVRCH	ÚPRAVY
za1		OCEĽOVÁ MREŽA JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ 900/1970, V OCEĽOVOM UHOLNÍKOVOM RÁME, UZAMYKATEĽNÁ RÁM OTVORU - L 40/40/4 mm, DĽ = 5,0 m HM = 2,42 kg/m x 5,0 m = 12,10 kg OTVÁRAVÁ ČASŤ - L 40/40/4 mm, DĽ = 5,8 m HM = 2,42 kg/m x 5,8 m = 14,0 kg - TYČ ø 10 mm, DĽ = 7 x 2,0 m + 2 x 0,9 m = 15,80 m HM = 0,62 kg/m x 15,8 m = 9,80 kg HMOTNOSŤ SPOLU: 36,0 kg NA KOTV. A SPOJE 5%: 1,8 kg HMOTNOSŤ CELKOM: 37,8 kg	Ľ P	— 1	— **1**	ZÁKLADNÝ NÁTER, 2 x POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA SIVÁ VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
za2		OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, MONTOVATEĽNÁ DO JESTVUJÚCEJ PRIEČKY hr. 125 mm PRE VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **600/1970** S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - pre pol. **d1**	Ľ P	1 1	**1** **1**	ZÁKLADNÝ NÁTER, 2 x POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA SIVÁ VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
za3		OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, MONTOVATEĽNÁ DO JESTVUJÚCEJ PRIEČKY hr. 125 mm PRE VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **900/1970** S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - pre pol. **d2**, **d3**	Ľ P	— 2	— **2**	ZÁKLADNÝ NÁTER, 2 x POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA SIVÁ VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
za4		OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, MONTOVATEĽNÁ DO JESTVUJÚCEJ PRIEČKY hr. 125 mm PRE VNÚTORNÉ DREVENÉ DVERE OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, **800/1970** S PODLAHOVOU PRAHOVOU LIŠTOU - pre pol. **d4**	Ľ P	1 3	**1** **3**	ZÁKLADNÝ NÁTER, 2 x POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA SIVÁ VRÁTANE KOTVIACEHO A MONTÁŽNEHO MATERIÁLU

PRED OBJEDNANÍM, RESP. ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ OVERIŤ ICH ROZMERY PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

VÝPIS SANITÁRNYCH PRIEČOK

NÁZOV STAVBY : **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA P.O.Hviezdoslava 230/13, Zvolen** 08/2023

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS

SANITÁRNE PRIEČKY - zostavy (1HPL), (2HPL), (3HPL)
- vysokotlaký laminát (HPL doska) hr. 10 mm
- vhodný do vlhkého prostredia
- kotvenie do stien hliníkovým "U" profilom - elox
- kotviaca a závesná konštrukcia zhotovená z hliník. materiálu s povrchom elox prírodný
- zostava obsahuje samozatváracie pánty s funkciou pootvorených dverí ako signál neobsadenej kabínky
- WC priečky sa osadia na výškovo nastaviteľné nožičky v = 90 - 150 mm
- celková výška zostavy = 2000 mm
- zostava bude kompletne vybavená - vrátane kľučiek, WC zámkov, háčikov na zavesenie šatstva - elox prírodný hliník
- **presné rozmery** jednotlivých zostáv je potrebné pred zadaním do výroby **zamerať na stavbe** - montážne práce až po úplnom dohotovení povrchových úprav stien a podláh

(1HPL) ZOSTAVA SANITÁRNYCH PRIEČOK, v = 2,0 m
- DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ š. 600 mm - ĽAVÉ - 2 ks
- DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ š. 600 mm - PRAVÉ - 1 ks



(3HPL) ZOSTAVA SANITÁRNYCH PRIEČOK, v = 2,0 m
- DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ š. 600 mm - ĽAVÉ - 1 ks



(2HPL) ZOSTAVA SANITÁRNYCH PRIEČOK, v = 2,0 m
- DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ š. 600 mm - ĽAVÉ - 3 ks



PRED OBJEDNANÍM, RESP. ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ OVERIŤ ICH ROZMERY PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !