

POL.	<div> <div>05</div> <div>L</div> </div>	
	Poloha: schodisko	Poloha: schodisko
S C H E M A	<p>+KOMPLET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE +OSADIŤ SIEŤKU PROTI HMYZU</p>	<p>+KOMPLET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE +OSADIŤ SIEŤKU PROTI HMYZU</p>
ROZM.	5180 x 2510	5180 x 2510
NORM.	ATYP	ATYP
P O P I S	<p>OKNO PLASTOVÉ, RĀM min 80 S IZOLAČNÝM TROUSKLOM 4-14-4-14-4 Uw max = 0,85 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>ČLENENIE A OTVÁRANIE: PODĽA SCHÉMY, S MIKROVETRAMI PARAP.VONK: PRIEBEŽNÝ – PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt PARAP.VNÚT: VERZALIT</p> <p>KOVANIA A ZÁVESY: BEZPEČNOSTNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST MATNÝ BIELY</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ, RĀM min 80 S IZOLAČNÝM TROUSKLOM 4-14-4-14-4 Uw max = 0,85 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>ČLENENIE A OTVÁRANIE: PODĽA SCHÉMY, S MIKROVETRAMI PARAP.VONK: PRIEBEŽNÝ – PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt PARAP.VNÚT: VERZALIT</p> <p>KOVANIA A ZÁVESY: BEZPEČNOSTNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST MATNÝ BIELY</p>
	<p>+ *jednotlivé okná v hornom rade vybaviť súčasným elektrickým otváraním viď PD PO, EPS a Elektro</p>	
	ROZMERY OTVOROV PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE !!!	
	VÝBER MATERIÁLU, POVRCHOVÚ ÚPRAVU A KVALITU KOVANIA:	
4.NP	–	
3.NP	1	
2.NP	1	
1.NP	–	
SUMA	2	
	dodávateľ zkonšultuje s investorom a architektom !!!	