

3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C  
 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
 PROSTREDIE: VIĎ PROTOKOL

- OBJEKTY:
- SO01- BYTOVÉ DOMY
  - SO01.1-BYTOVÝ DOM
  - SO01.2-BYTOVÝ DOM
  - SO 02 - ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE
  - SO 03 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
  - SO 04 - PRELOŽKA VN KÁBLA
  - SO 05 - TELEFÓNNA PRÍPOJKA SLOVAK TELEKOM
  - SO 06 - VEREJNÉ OSVETLENIE
  - SO 07 - ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE, STL PRIPOJOVACIE PLYNOVODY
  - SO 08 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
  - SO 09 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
  - SO 10 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ
  - SO 11 - PRELOŽKA EXISTUJÚCEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
  - SO 12 - SADOVÉ ÚPRAVY
  - SO 13 - SPEVNENÉ PLOCHY A TERÉNNÉ ÚPRAVY

VO- NAVRHOVANÝ STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA  
 HLIČKOVÝ STOŽIAR SAL-6, 6m, ANODIZOVANÝ INOX  
 OSADENÝ LED SVIETIDLOM  
 TYP: FGH EVOLUME1 4L2 LED 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08  
 CLO ND2 CR170 MacAdam5 SDCM L100B10 100.000h

SPÔSOB OZNAČOVANIA:

019.01.010 ZNAČKA SVIETIDLA  
 ↳ PORADOVÉ ČÍSLO SVIETIDLA  
 ↳ PORADOVÉ ČÍSLO VATVY  
 ↳ PORADOVÉ ČÍSLO ROZVÁDZAČA

