

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet nr 11

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Woźiwoda	12-25-2-12- - -	PR	1a
Woźiwoda	12-25-2-12- - -	PTP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12- - -	PTW	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-4 -b -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-6 -f -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-6 -g -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-8 -c -99	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-14 -c -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-14 -f -00	TWP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-14 -i -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-16 -d -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-17 -f -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-19 -b -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-19 -f -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-20 -d -99	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-21 -d -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-21 -f -00	TPP	3a
Woźiwoda	12-25-2-12-21 -i -99	IB	1ab
Woźiwoda	12-25-2-12-22 -f -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-23 -k -00	TWP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-31 -c -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-32 -a -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-33 -c -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-34 -a -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-34 -c -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-37 -i -99	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-37 -n -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-37 -o -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-45 -c -99	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-45 -f -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-46 -j -98	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-47 -b -99	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-48 -a -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-49 -b -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-51 -c -00	TPP	1a
Woźiwoda	12-25-2-12-67 -a -99	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-68 -d -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-70 -b -98	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Woźiwoda	12-25-2-12-70 -c -98	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-139 -j -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowoWariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.