

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet nr 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Biała	12-25-2-09- - -	PTP	1a
Biała	12-25-2-09-121 -c -00	TPP	1ab
Biała	12-25-2-09-121 -f -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-125 -a -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-125 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-125 -d -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-142 -d -00	IB	1ab
Biała	12-25-2-09-142 -g -00	IB	3ab
Biała	12-25-2-09-154 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-154 -f -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-165 -a -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-165 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-165 -c -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-165 -d -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-165 -f -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-177 -g -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-178 -c -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-184 -f -00	TPP	3ab
Biała	12-25-2-09-190 -d -99	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-191 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-191 -c -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-193 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-193 -c -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-194 -a -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-194 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-194 -c -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-194 -d -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-194 -f -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-195 -d -99	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-196 -b -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-197 -a -00	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-197 -c -99	TPP	1a
Biała	12-25-2-09-197 -f -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

## Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

### Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

### Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

### Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

## Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

### Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

### Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

### Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

## Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

### 1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

### 2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

### **Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna**

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

#### 3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.