

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZNÁMKA
D5 1100x3200		<p>PROTIPOŽIARNA INTERIÉROVÁ DO 2/3 PRESKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDL. DVERAMI Š=0,9m, OTVÁRAVÝMI V SMERE ÚNIKU (PRAVÉ), S NADSVETLIKOM, DO DREV. HLADKEJ ZÁRUBNE 100x55mm PRESKLENIE – POŽIARNO – BEZPEČ. DVOJSKLO NAPR. DVERE OD fy. PYROBATYS</p> <p>DOPLNKY: VLOŽKOVÝ ZÁMOK + FAB VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN KLUČKA + ŠTÍTOK, SAMOZATVÁRAČ NÍZKY PRAH max. 20 mm !!! Z OBOCH STRÁN MADLO !!!</p> <p><b>POŽIARNA ODOLNOSŤ:</b> <b>EW 45 – C</b></p>	1		
D6 1100x3270		<p>PROTIPOŽIARNA INTERIÉROVÁ DO 2/3 PRESKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDL. DVERAMI Š=0,9m, OTVÁRAVÝMI V SMERE ÚNIKU (L'AVÉ), S NADSVETLIKOM, DO DREV. HLADKEJ ZÁRUBNE 100x55mm PRESKLENIE – POŽIARNO – BEZPEČ. DVOJSKLO NAPR. DVERE OD fy. PYROBATYS</p> <p>DOPLNKY: VLOŽKOVÝ ZÁMOK + FAB VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN KLUČKA + ŠTÍTOK, SAMOZATVÁRAČ NÍZKY PRAH max. 20 mm !!! Z OBOCH STRÁN MADLO !!!</p> <p><b>POŽIARNA ODOLNOSŤ:</b> <b>EW 45 – C</b></p>	1	POVRCH: ÚPRAVA: BIELA FARBA	

**PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!**  
**PRED VÝROBOU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S KPÚ - LUČENEC**