

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZNÁMKA
Do1 1240x2400		<p>DREVENÉ OKNO – EUROPROFIL – SMREK, DVOJKRÍDL. OTVÁRAVÉ OKNO S PEVNÝM NADSVETLÍKOM. OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLKOM $U_{gmax} = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET–DREVENÝ š. 250 mm + OBLOŽENIE OKOLO OKNA (OSTENIE, NADPRAŽIE, PARAPET) TYP AKO PRI VEDLAJŠÍCH OKIEN</p>	1		
Do2 980x1250	<p>+ OTVÁRACÍ MECHAN. (PARAPET v=1,65 m)</p>	<p>DREVENÉ OKNO – EUROPROFIL – SMREK, JEDNOKRÍDL. SKLOPNÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLKOM $U_{gmax} = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET–OBLOŽIŤ KERAMICKÝM OBKLADOM</p>	1		
De1 1150x2970		<p>DREVENÉ VCHODOVÉ DVERE – EUROPROFIL–SMREK, JEDNOKRÍDL. OTVÁRAVÉ SMEROM VON, š. 1,0 m S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, DVERE DO 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLKOM $U_{gmax} = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$</p> <p>DOPLNKY: VLOŽKOVÝ ZÁMOK + FAB VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN KLUČKA + ŠTÍTOK</p> <p>NÍZKY PRAH max. 20 mm !!!</p> <p>Z OBOCH STRÁN MADLO !!!</p>	1	<p>OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: MEĎENÝ PLECH HR. 0,55mm – R.Š.: 200 mm OKAPNIČKA NA OCHNÁCH BRONZOVEJ PRÍP. MOSADZNEJ FARBY</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET: DREVENÝ š. 250 mm – DODÁVKA OKNA. DVERE, OKNO: EUROPROFIL S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU – (ROTO, WINKHAUS, MACO).</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: 3 x NÁTER (1x ZÁKLADNÝ + 1x MEDZIVRSTVA + 1x POLOMATNÝ LAZUROVACÍ LAK) – FARBU PRISPŮSOBIŤ K STAVAJÚCIM VYMEZENÍM OKNÁM</p> <p>OSADENIE OKIEN A DVERÍ PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie vid. Detaily) – TESNENIE V TROCH ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ STYKU</p>	<p>PRI DODÁVKE UPRESTNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHĽADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w > 27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie) – požiadavka podľa STN 73 0532.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p> <p>PRED VÝROBOU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S KPÚ - LUČENEC</p>