



Označení	Popis (schéma)				Počet (ks)	
		1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	
O1	 <p>Pohled z exteriéru</p>	<p>Plastové okno, systém Top 76AD Sklopné</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, průsvitné např. "kůra", 4/16/4/16/4, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: bez vnitřního parapetu, zednický zapavit stávající šikminu.</p> <p>Vnější parapet: š. 200 mm, nová mrazuvzdorná keramická dlažba do tmelu, vyspádovat směrem od okna</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>	4			4
O2	 <p>Pohled z exteriéru</p>	<p>Dřevěné Eurookno, systém VI 78 2x křídlové otevíravé levé</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 290 mm, délka 860 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchycení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 860 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		4	4	8