

Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 30.10.2024

Obstarávateľovi boli dňa 29.10.2024 prostredníctvom JOSEPHINE doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledovnom znení:

Otázka č.1:

1. Po odstránení betónovej plochy a kameniva, je možné vyzískaný materiál zrecyklovať a použiť na spätné zásypy do konštrukčných vrstiev?

Odpoveď:

Vyzískaný materiál je možné po zrecyklovaní použiť na spätná zásypy do konštrukčných vrstiev za podmienky, že sa za žiadnych okolností nezmenia požadované vlastnosti takto zrealizovaných konštrukčných vrstiev.

Otázka č. 2,3,a 4

2. V PD je uvedený priepust DN 600 v počte 8 ks v dĺžke 4 m každý, čo je 32 bm. V rozpočte pol. č. 41 je priepust DN 600 v počte 6 ks, v dĺžke 1 m. Žiadame o zosúladenie PD a VV.

3. V PD sú dimenzie priepustov DN800 resp. DN1000, prosíme o zosúladenie dimenzie a taktiež aj počtu, nakoľko priepustov je 7 ks v priem. dĺžke 7,5 m; čo je 52,5 m a vo VV je uvedených 94 m.


4. Vo VV chýba postrek medziasfaltovej vrstvy, prosím o doplnenie.

Odpoveď:

Odpovede na otázky č.2, 3 a 4 sú už spracované vo Vysvetlení súťažných podkladov a Oprave súťažných podkladov zverejnenej dňa 25.10.2024. Opätovne upozorňujeme na fakt, že do VV sa nebudú dopĺňať žiadne ďalšie práce, obstarávateľ má za to, že potencionálny zhotoviteľ je dost' zdatný a všetky práce potrebné k zrealizovaniu diela si zahrnie do položiek jestvujúceho VV.

Zároveň obstarávateľ oznamuje, že na základe tohto vysvetlenia súťažných podkladov nie je potrebné predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

V Komárne dňa 30.10.2024



Spracoval: Ing. Zuzana Pálovicsová