

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
PO3 L		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	0	0
		ROZMER:	1100 x 1970 mm	1NP	0
		STAVEBNÝ OTVOR:	1200 x 2020 mm	2NP	1
			CELKOM	1	0
		OSTENIE A NADPRAŽIE	SDK priečka 125mm		
		POČET KRÍDEL:	jednokrídlové		
		DVERNÉ KRÍDLO:	bezpoldrážkové, plné, hladké		
		MATERIÁL:	MDF (povrchová úprava laminát)		
		ZÁRUBEŇ:	drevená obložková		
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba biela RAL 9016, DVERNÉ KRÍDLO: farba RAL 3012		
		KOVANIE	2x kľučka (kruhovú rozetu PZ), farba: biela matná		
		ZÁMOK	cylindrický vložkový		
		PRAH	bez prahu		
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-		
		SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-		
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	EI15 D3-C		
		VÝBAVA:	-		
		UMIESTNENIE:			
		2NP:	E2.33 - E2.39	SDK 100mm,m vodorovné madlo pre imobilných dl800 v1000mm	
		POZNÁMKA:	pred výrobou zmerať!		
PO5 L/P		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	0	0
		ROZMER:	(900 + 200) x 1970 mm mm	1NP	0
		STAVEBNÝ OTVOR:	1200 x 2020 mm	2NP	0
			CELKOM	0	13
		OSTENIE A NADPRAŽIE	priečka, SDK 125mm		
		POČET KRÍDEL:	dvojkřídlové		
		DVERNÉ KRÍDLO:	bezpoldrážkové, plné, hladké		
		MATERIÁL:	MDF (povrchová úprava laminát)		
		ZÁRUBEŇ:	drevená obložková		
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba biela RAL 9016 DVERNÉ KRÍDLO: farba RAL 3012		
		KOVANIE	2x kľučka (kruhovú rozetu), farba: biela matná		
		ZÁMOK	CYLINDRICKÝ cylindrický vložkový, MAGN. ZÁMOK-EPS DVERE V OTVORENOM STAVE, NA SIGNÁL SA AKTIVUJE SAMOZATVÁRAČ, ref. výrobok GEZE TS 5000 E s elektromagnetickou aretáciou (Nutné doviesť 24 V DC prerušovaných signálom EPS) alebo ekvivalentná náhrada		
		PRAH	bez prahu		
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-		
		SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-		
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	EI15 D3-C		
		VÝBAVA:	-		
		UMIESTNENIE:			
		2NP:		vchodové protipožiarne dvere do jedno/dvojlôžkových izieb	
			E2.05 - E2.06		
		POZNÁMKA:	pred výrobou zmerať!		

strana: 14