

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ				
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
054	<div></div>	<p><b>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b></p> <p>STAVEBNÝ OTVOR:           viď schéma ROZMER KRÍDLA:           viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL:           6 xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 5xFIX DVERE: 1xOTVÁRAVÉ, napojené na EPS</p> <p>VÝPLŇ:                       IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM:           RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL:                HLINÍK FAREBNOSŤ:              ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE:                  DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int.-ext.) OKNO: KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK:                    VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ MAGNETICKÝ</p> <p>PRAH:                      DVERE: ZNÍŽENÝ max 20mm                                  (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>PARAPET:                 DTD s HPL biela (INT)                                  - LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/:   INDEX ZVUK. REDUKCIE <b>Rwp max=48db (A)</b> SÚČ. PRECHODU TEPLA:   Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ:    -</p> <p>VÝBAVA: -DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠÍROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			REZOPOHĽAD A3	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
			1.NP	-
			2.NP	
			STRECHA	
			SPOLU	
strana: 33				