



# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
Zs10 -	<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR: 3750x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: 1650x1970mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =7,875m<sup>2</sup></b>  VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm.  ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ  PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: -  POŽIARNA ODOLNOSŤ: S-C  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERATŤ!		1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1


Pôdorys  
1.NP



Pohl'ad



Rez



KD - konštrukčná doska