

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
027		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: viď schéma ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 2x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (OKNO) + 1 OTVÁRAVÉ (DVERE) + 2x FIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO/ PLNÝ SENDVIČ VO FARBE RÁMU</p> <p>ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s preruš. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: OKNO: KĽUČKA DVERE: KĽUČKA-MADIELKO (int-ext)</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</p> <p>PRAH: DVERE: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A)</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: KASTLÍK PRE ROLETY E115, 3xDELENIE viď schéma</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>-ZOSÚLADIŤ POLOHU A ROZMERY MADIELKA S ROLETOVÝM KASTLÍKOM</p>	REZOPOHĽAD A3	1.NP	-
				2.NP	1
				STRECHA	-
					-
				SPOLU	1
028		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: viď schéma ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: OKNO: 1OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 1FIX DVERE: 1 OTVÁR., napojené na EPS</p> <p>VÝPLŇ: -IZOLAČNÉ TROJSKLO/ DVERE: -PLNÝ SENDVIČ VO FAR. RÁMU</p> <p>ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s preruš. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: OKNO: KĽUČKA DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int-ext)</p> <p>ZÁMOK: štandardný zámok s kľúčkami ale bez PZ vložky; Dvere budú blokované magnetom napojeným na EPS. Do magnetu je potrebné priviesť 24 V DC prerušovaných signálom EPS. Pri cez deň priechodných dverách je potrebné (tlačítkom alebo kľúčovým spínačom) prerušiť dodanie 24V DC do magnetu; na opakované blokovanie obnoviť prívod 24V DC; ref.výrobok GEZE MA 500 alebo ekvivalentná náhrada</p> <p>PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK(EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A)</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: KASTLÍK PRE ROLETY E115, 3x ROZDELENIE viď schéma</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>-ZOSÚLADIŤ POLOHU A ROZMERY KĽUČKY S KASTLÍKOM ROLETY</p>	REZOPOHĽAD A3	1.NP	-
				2.NP	1
				STRECHA	-
					-
				SPOLU	1

strana: 19