

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
042		<p><b>OKNO V ZÁZEMÍ:</b></p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1200x1600mm ROZMER KRÍDLA: 1000x1360mm</p> <p>POČET KRÍDEL: 1xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KLŮČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela RAL 9003- -LAKOVANÝ HLINÍK ref. KVG 03.BH BIELO HLINÍKOVÁ (int.-ext.)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: <math>U_w = \max. 0,85W/(m^2 \cdot K)</math></p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	2 (1ks L + 1ks P)
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	2
				<b>POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ</b>
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
043		<p><b>EXTERIÉROVÉ DVERE- POŽIARNE:</b></p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2000x2500mm ROZMER KRÍDLA: 900x2400mm</p> <p>POČET KRÍDEL: DVOJKRÍDLÉ OTVÁRAVÉ napojené na tep.clonu</p> <p>VÝPLŇ: PLNÝ SENDVIČ (ZATEPLENÝ) ZÁRUBŇA: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KLŮČKA-KLŮČKA (int.-ext.) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: <math>U_w = \max. 0,85W/(m^2 \cdot K)</math></p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: PK: DVERE MUSIA BYŤ VYBAVENÉ HORIZONTÁLNYM PANIKOVÝM UZÁVEROM V SMERE ÚNIKU PODĽA STN EN 1125</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
				<b>POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ</b>
<div>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</div>				