



POPIS:

-JEDNÁ SA O POROROŠTOVÚ STENU KTORÁ JE OSADENÁ AKO ZÁBRANA NA PREPADNUTIE MEDZI RAMPOU A CHODBOU
-POROROŠTOVÁ STENA JE UKOTVENÁ DO ŽB DOSKY CEZ PLATNE 100x100x10mm
-MADLO JE KOTVENÉ DO KONŠTRUKCIE POROROŠTOVEJ STENY Z JEDNEJ STRANY A SDK STENY ZO STRANY DRUHEJ
-MADLO JE TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ ÚCHYT MADLA
-NOSNÚ ČASŤ POROROŠTOVEJ STENY TVORIA POZVÁRANÉ L PROFILY 50x40x10 A T PROFILY 90x40x10x15
-VÝPLŇOVÝ MATERIÁL TVORÍ POROROŠT S VEĽKOSŤOU OKA 33x33, NOSNÝ PROFIL 30x2, VÝPLŇOVÝ PROFIL 8x1,5, LEMOVANÝ PÁSKOU 30x2.
-KONŠTRUKCIU STENY JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD PODLAHOU A ČASŤ NAD PODLAHOU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE.
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTACII.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
1	ZVÁRANÝ PROFIL L 50x40x10		8,7	-	-	54.723
2	ZVÁRANÝ PROFIL T 90x40x10x15		2,9	-	-	30.740
2	PLATNIČKA 100x100x10	8	0.1	-	-	6.280
4	POROROŠT 33x33	-	-	-	8,5	168.725
5	MADLO Ø40x5	-	37,5	-	-	161.850
6	ÚCHYT MADLA TYP A	42	0,41	-	-	17.388
7	PLECH 33x33x4mm	42	0,034	-	-	1.428
8	OKOPOVÝ PLECH HRÚBKY 100x3mm	-	-	-	0,65	15.308
	Suma (kg)					456.442
	Rezerva (kg) 1,1x celková hmotnosť					502.086

UMIESTNENIE: 2.np-rampa E2.27 POČET :1ks

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z44 -Madlo + zábradlie, rampa na terasu 2.np	MIERKA: M 1:50, M 1:5	STR: 01	POLOŽKA: Z44
			DÁT.: 04/2024	