

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET		
				L'	P	
D10b L/P		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	0	0	
		ROZMER:	900 x 1970 mm	1NP	0	1
		STAVEBNÝ OTVOR:	1000 x 2020 mm	2NP	0	0
				CELKOM	0	1
		OSTENIE A NADPRAŽIE	priečka, SDK 125mm			
		POČET KRÍDEL:	jednokrídlové			
		DVERNÉ KRÍDLO:	poldrážkové, plné, hladké			
		MATERIÁL:	oceľ			
		ZÁRUBEŇ:	oceľová rámová			
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba šedá RAL 7044* DVERNÉ KRÍDLO: farba šedá RAL 7044* *Farba koordinovaná s farbou podlahy			
		KOVANIE	2x kľučka (kruhová rozeta), farba: matný nerez			
		ZÁMOK	cylindrický vložkový			
		PRAH	bez prahu			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-			
		SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-			
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-					
VÝBAVA:	-					
UMIESTNENIE:						
1NP:						
P	B1.08-B1.01a	PODREZANÝ PRAH DVERÍ, vodorovné madlo pre imobilných dl800 v1000mm				
POZNÁMKA:		pred výrobou zmerať!				
D11 L/P		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	1	1	
		ROZMER:	900 x 1970 mm	1NP	2	1
		STAVEBNÝ OTVOR:	1000 x 2020 mm	2NP	0	0
				CELKOM	3	2
		OSTENIE A NADPRAŽIE	murivo CDm 300mm, pórobetón 150mm, SDK 125,150mm			
		POČET KRÍDEL:	jednokrídlové			
		DVERNÉ KRÍDLO:	poldrážkové, plné, hladké			
		MATERIÁL:	oceľ			
		ZÁRUBEŇ:	oceľová rámová			
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba biela RAL 9016 DVERNÉ KRÍDLO: pozink alebo farba šedá RAL 9077			
		KOVANIE	2x kľučka (kruhová rozeta), farba: matný nerez			
		ZÁMOK	cylindrický vložkový			
		PRAH	bez prahu			
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-			
SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-					
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-					
VÝBAVA:	-					
UMIESTNENIE:						
1PP:		C0.02 - C0.10 murivo CDm 300mm				
		C0.02 - C0.09 priečka, pórobetón 150mm				
1NP:		DE1.21 - DE1.22a priečka, SDK 125mm,DVEROVÁ MRIEŽKA AEFF=0,057M2				
		DE1.22a - DE1.23 priečka, SDK 125mm, DVEROVÁ MRIEŽKA AEFF=0,034M2				
		E1.11-E1.24a priečka, SDK 125mm				
POZNÁMKA:		pred výrobou zmerať!				