

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				-	-
K11	LEMOVANIE OKRAJU POCHÔDZNEJ LOGGIE PRI OSI A -2.NP ROZVINUTÁ ŠÍRKA: cca 220mm MATERIÁL: FARBENÝ HLINÍK HRÚBK: 1,0 mm FAREBNOSŤ: SIVÁ -resp. vyvzorkovať a upresniť architektom PRÍPONKY: - JEDNT. DĹŽKY: * LOGGIA PRI OSI A: 76 m		1.NP	-	-
			2.NP	76,0	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	76,0m´	-

POZNÁMKA:

- KOTVIACI, SPOJOVACÍ MATERIÁL A PRÍPONKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OPLECHOVANIA
- VYHOTOVÍŤ V ZMYSLE STN 73 3610 KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !
- UMIESTNIŤ PRIAMO DO NÁTEROVEJ HYDROIZOLÁCIE ALEBO POD LIŠTU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V PRÍPADE HYDROIZOLÁCIE Z PVC, SPOJ S LIŠTOU VYTMELIŤ VODOVZDORNÝM FLEXIBILNÝM TMELOM

