

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
057		EXTERIÉROVÉ DVERE- POŽIARNE: STAVEBNÝ OTVOR: 1400x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: 1200x1970mm POČET KRÍDEL: DVOJKRÍDLÉ OTVÁRAVÉ VÝPLŇ: PLNÝ SENDVIČ (ZATEPLENÉ) ZÁRUBŇA: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA (int-ext) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela RAL 9003- LAKOVANÝ HLINÍK ref. KVG 03.BH BIELO HLINÍKOVÁ (int.-ext.) NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2.K)$ POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: - -DANÉ EXTERIÉROVÉ DVERE MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179. POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY	1.PP	1
			1.NP	-
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			FASÁDA: JUHOVÝCHODNÝ	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
058		OKNO V ANGLICKOM DVORE: STAVEBNÝ OTVOR: 1285x850mm ROZMER KRÍDLA: 1135x600mm POČET KRÍDEL: 1xSKLOPNÉ VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela RAL 9003- LAKOVANÝ HLINÍK ref. KVG 03.BH BIELO HLINÍKOVÁ (int.-ext.) bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2.K)$ POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: - POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY	1.PP	1
			1.NP	-
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			FASÁDA: JUHOVÝCHOD	