



-DRATKOBETÓN C25/30 VYSTUŽENÝ KARISIEŤOU Ø6 OKÁ 200/200 MM HR.200 MM
-NETRIEDENÝ ŠTRKOPIESOK HR.300 mm ZHUTNENÝ
-RASTLÝ TERÉN

(S01) kontaktný zateplovací systém s izolantom z XPS polystyrénu hr.50 mm

(S1) -OSB DOSKA NA PERODRÁŽKU HR.20 MM
-TEPELNÁ IZOLACIA ISOVER HR.50mm MEDZI HRANOLY
-HRANOLY 50/50 MM HR. 50 MM Á 40 MM
-TEPELNÁ IZOLACIA ISOVER HR.100mm MEDZI IPE 100
-IPE 100
-PAROZÁBRANA S TESNÝMI SPOJMI RD VIAC AKO 100 M,170 KG/M2
-OBKLAD SADROKARTÓN RIGIPS 12,5 NA OCELOVÝ ROŠT-CD PROFILY S NASTAVOVACÍMI STRMEŇMI a=420 MM, HR. MAX 40 MM

POZNÁMKA: KOTVENIE STLPOV A VAZNÍKOV UPRESNENÉ V PROJEKTE STATIKY

	STAVBA: PRESTAVBA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKU NA SKLADOVÚ HALU PRE CHARITU		
	AUTOR PROJEKTU: ING.MICHAL BABEJ		PODPIS:
	VYPRACOVAL: ING.MICHAELA CHRÁŠČOVÁ		FORMÁT
	ZODP.PROJEKTANT: ING.MICHAL BABEJ		STUPEŇ
	INVESTOR: REGIONÁLNE CHARITATÍVNE CENTRUM HUMANITA		DÁTUM
OBSAH:		MIERKA	VÝKRES Č:
REZ A-A		1:50	103