



LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:

- (B1) DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
- (B2) VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
- (B3) VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVTINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
- (B4) ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASŤI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRNE ODSTRÁNENIE PRIMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
- (B5) DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLÍKMI
- (B6) ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
- (B7) ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
- (B8) ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
- (B9) OPATRNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTÍNOVÉHO OBKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
- (B10) ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASŤI
- (B11) VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASŤI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
- (B12) VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESŤNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ CEZ STROPNÝ PANEL, NIE ČEŽ ŽB KRAJÉ STUŽIDLO.
- (B13) VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

LEGENDA PRVKOV:

- 01 PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z METALICKÉHO OBKLADU, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 02 PŮVODNÉ HLINÍKOVÉ OKNO, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 03 VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ PARAPET S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 04 VÁPENNO–CEMENTOVÁ VONKAJŠIA OMIETKA, FARBA BIELA
- 05 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 06 PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, FARBA POZINK
- 07 HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE SO SVETLÍKMI, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 08 VONKAJŠIE SCHODISKO S KERAMICKOU DLAŽBOU, FARBA BÉŽOVÁ
- 09 OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OCHRANNÝM PROTIKORÓZNÝM NÁTEROM, FARBA MODRÁ
- 10 KAMENNÝ OBKLAD Z TRAVERTÍNU

POZNÁMKA:

– 5 KS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK UMIESTNENÝCH NA EXTERIÉROVEJ FASÁDE SA PRESUNIE NA STRECHU

$$\pm 0,000 = 285,200 \text{ m.n.m.}$$

AKCIA LOKALITA	Rekonštrukcia mestskej knižnice k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/39, 698/1, okr. Žiar nad Hronom		
STAVEBNÍK	Mesto Žiar nad Hronom		
PROFESIA	Architektonické a stavebné riešenie		
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	DSP	MIERKA	DÁTUM
		1:50	02/2018
FORMÁT	4 x A4	Č. ZÁKAZKY	Č. VÝKRESU
		A1801	A1801-E1.1-V-08
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad juhovýchodný - búracie práce		