


- POZNÁMKY:**
- ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM.
 - POKIAČ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁN ŠACHTY JE 20/20 mm.
 - STAVEBNÉ POSTUPY NA JEKNOTLIVÝCH PRIEPUSTOCH ZOSÚADIŤ S POSTUPMI ČESTNEJ KOMUNIKÁCIE (PLÁN VÝSTAVBY PRIEPUSTU URČÍ ZHOTOVITEĽ).
 - DOPRAVA, SPÔSOB SPRACOVANIA A ZHUTŇOVANIA BETÓNovej ZMESI, OŠETROVANIE BETÓNU PO BETONÁŽI MUSÍ BYŤ V ZMYSLE STN EN 206.
 - ZHOTOVENIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ BYŤ V ZMYSLE STN EN 13670 (ZHOTOVOVANIE BETÓNových KONŠTRUKCIÍ).
 - POVRCH PRACOVNÝCH SKÁR ZDURSNÍŤ.
 - PRACOVNÉ ŠKÁRY PRED BETONÁŽOU VYČISTIŤ A PREVLHČIŤ.
 - APLIKÁCIA SPOJOVACIEHO MOSTÍKA (napr. SikaTop®Armotec-110 EpoCem®, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
 - APLIKÁCIA OPRÁVNEJ MALTY OD 10 mm DO 50 mm (napr. Sika®MonoTop®-412N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
 - APLIKÁCIA VYROVNÁVACEJ VRSTVY MALTY OD 1 mm DO 5 mm (napr. Sika®MonoTop®-723N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
 - APLIKÁCIA OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU VOČI POKERENOSTNÝM VPLYVOM (napr. Sika®Sikagard®-608S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“, FARBA SVETLO ŠEDÁ).
- BETÓN:**
- BETÓNové LÔŽKO: STN EN 206+A1 - C12/15 - X0 (SK) - CI 1,0 - Dmax 16 - S4
- BETÓN RÍMSY: STN EN 206+A1 - C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - CI 0,4 - Dmax 22 - S3
- BETÓN ZÁKLADU A ČELA: STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XD3, XF4 (SK) - CI 0,4 - Dmax 22 - S3
- OCEĽ:**
- OCEĽ: STN EN 1992-1-1 - B 500B
- KRYTIE: min. 30 mm
- KAMEŇ:**
- PRIRODNÝ KAMEŇ, min. hr. 150 mm, NASIAKAVOSŤ <3 %

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK				VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ	
Zodpovedný projektant		Ing. Zuzana Podolcová			
GENERÁLNY PROJEKTANT					
Zákazkové číslo:			1915		
<div><div><div>Zodpovedný projektant objektu:</div><div>Ing. Marek Balko</div><div>Navrhoval - vypracoval:</div><div>Ing. Ingrida Mintálová</div><div>Kontroloval:</div><div>Ing. Vladimír Píták</div></div><div><div>Kraj:</div><div>Banskobystrický</div><div>Okres:</div><div>Krupina</div></div><div><div>Investor - stavebník:</div><div>Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica</div></div></div>					
Stavba:			<div><div>Stupeň - účel:</div><div>DSPRS</div><div>Zákazkové číslo:</div><div>1915</div><div>Dátum:</div><div>10/2020</div><div>Počet A4:</div><div>5x44</div><div>Mierka:</div><div>1:100, 1:50</div><div>Číslo SO:</div><div>KA-526.0/B</div><div>Príloha:</div><div>5.5</div></div>		
Názov prílohy:			Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22310, km 2,039		