

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 11

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Promnice	02-13-1-11- - -	PR	1a
Promnice	02-13-1-11- - -	PTP	1a
Promnice	02-13-1-11- - -	PTW	1a
Promnice	02-13-1-11-698 -a -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-698 -b -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-715 -f -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-719 -c -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-721 -a -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-721 -j -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-723 -f -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-723 -g -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-723 -h -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-731 -d -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-733 -c -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-733 -d -00	TWP	1ab
Promnice	02-13-1-11-736 -i -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-737 -b -00	IVD	1a
Promnice	02-13-1-11-746 -c -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-746 -f -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-748 -f -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-757 -f -00	IIIAU	1a
Promnice	02-13-1-11-759 -d -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-759 -f -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-765 -b -00	IIIA	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna