

Archeoskanzen Dizajn manual

1. Spevnené plochy:

- Farba mlatového chodníka: piesková

2. SO5

- **Drevené interiérové dvere posuvné:** kovanie čierne stodolové + krídlo ako na obrázku
Farba krídla- Dub



- **Drevené vchodové dvere:**
Palubkové dvere plné so zámkom Fab, výroba z masívu smrek bez nadpájania, bez povrchovej úpravy. Zateplené 2cm polystyrénom vrátane vnútorných výstuží.
Kovanie čierne RAL 9005
- **Zasklená hliníková stena** RAL 7032 štrková sivá (múzeum, kaviaren)
- **Hliníkové vonkajšie dvere** RAL 7032 štrková sivá (únikové dvere požiarne múzeum, kaviareň)



- **Náter** biely Ral 9003 (wcka, depozitár, zázemie)
- **Náter** 0939 zinková biela (kavareň, chodba)

- **Náter** pohľadový betón: protiprašný, matný
- **WC deliaca stena:** papirusová biela RAL 9018
- **Interiérové dvere**
krídlo: papirusová biela RAL 9018
Kovanie čierne RAL 9005
- **Strop** čierny RAL 9005 (muzeum)
- **Strop** 0939 zinková biela (kavareň, chodba)
- **Keramická dlažba** (zázemie, wc, denná miestnosť, sklad,...)
- : Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v béžovej farbe v betónovom dizajne o rozměru 59,8x59,8 cm a hrúbke 9,5 mm s matným povrchom, Protišmyk R9
- **Keramická dlažba v sprche:**
- Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v béžovej farbe v betónovom dizajne o rozměru 59,8x59,8 cm a hrúbke 9,5 mm s matným povrchom, Protišmyk R10
- **Keramický obklad:**
Rektifikované. Obklad vo farbe beige(béžová) v imitácii kameňa o rozmeru 30x60 cm a hrúbke 8,5 mm s matným povrchom

3. SO3

- **Drevené vchodové dvere:**
Palubkové dvere plné so zámkom Fab, výroba z masívu smrek bez nadpájania, bez povrchovej úpravy. Zateplené 2cm polystyrénom vrátane vnútorných výstuží.
Kovanie čierne RAL 9005
- **Interiérové dvere**
krídlo: papirusová biela RAL 9018
Kovanie čierne RAL 9005
- **Keramická dlažba** (zázemie, wc, denná miestnosť, sklad,...)
- : Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v béžovej farbe v betónovom dizajne o rozměru 59,8x59,8 cm a hrúbke 9,5 mm s matným povrchom, Protišmyk R9
- **Keramická dlažba v sprche:**
- Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v béžovej farbe v betónovom dizajne o rozměru 59,8x59,8 cm a hrúbke 9,5 mm s matným povrchom, Protišmyk R10
- **Keramický obklad:**
Rektifikované. Obklad vo farbe beige(béžová) v imitácii kameňa o rozmeru 30x60 cm a hrúbke 8,5 mm s matným povrchom

Typ dreva:

Brány: Dub

Strecha: Alpský šindel -Smrekovec

Parkany: Červený smrek

Palisáda Agát