



ÚSEK D-E, NOVÝ ÚSEK

VÝPIS PRVKOV:

| PRVK | CELKOM (KS, M ²) |
|---|------------------------------|
| STĹPIK "LINEA", DĹŽKA 1200 MM | 42 |
| STĹPIK "LINEA", DĹŽKA 1500 MM | 57 |
| STĹPIK "LINEA", DĹŽKA 2000 MM | 3 |
| STĹPIK "LINEA", DĹŽKA 2500 MM | 11 |
| VZPERA "LINEA" | 14 |
| PLETIVO HORIZONTÁL VÝŠKY 1200 MM | 174,00 |
| PLETIVO HORIZONTÁL VÝŠKY 1500 MM | 59,00 |
| PLETIVO HORIZONTÁL VÝŠKY 1800 MM | 21,00 |
| BRÁNA JEDNOKRIDLOVÁ 1000/1750 MM, ESPACE | 1 |
| BRÁNA DVOJKRIDLOVÁ 3000/1750 MM, ESPACE | 1 |
| POSUVNÁ SAMONOSNÁ BRÁNA ESPACE MAX, 4330/1750 MM | 1 |
| POSUVNÁ SAMONOSNÁ BRÁNA ESPACE MAX, 3830/1750 MM | 1 |

POPIS :

- STĹPIKY, VZPERY SÚ POUŽITÉ TYPU "LINEA" POPLASTOVANÉ
- PLETIVO TYPU "HORIZONTÁL" POPLASTOVANÉ
- BRÁNY SÚ POUŽITÉ TYPU "ESPACE" A "ESPACE MAX POSUVNÁ SAMONOSNÁ"
- STĹPIKY A VZPERY V ÚSEKŮCH A-B, C-D SA KOTVIA DO PLATNÍ UKOTVENÝCH DO BETÓNŮVÉHO SOKLA
- STĹPIKY A VZPERY V ÚSEKU E-F SA KOTVIA DO PATIEK Z PROSTÉHO BETÓNU C12/16 /B15/ ROZMERU 300/300/800 MM
- STĹPIKY PRE BRÁNY, BRÁNKY A STĹPIKY PRE KAMERY VÍD VÝKRES - DETAILY ZÁKLADOVÝCH PATIEK PRE BRÁNY
- VŠETKY PRVKY OPLOTENIA SÚ NAVRHNUTÉ VO FARBE RAL 6005
- OPLOTENIE SA NAVRHUJE Z PRVKŮV SÓRIMENTU "DIRICKX - BC TORSION" s.r.o. BREZOVÁ POD BRADLOM
- PŘEPOJENIE JEŠTĹVIUJÚCEJ PODMIUOVKY A NADBETÓNŮVENE SOKLA Z BETÓNU C16/20 /B20/ SA PŘEVEDIE POMOOCU OCELE R10 MM DĹŽKY 300 MM, Ø 500 MM OSADENEJ DO NAVRTANÉHO OTVORU A UKOTVENÉHO POMOOCU CEMENTOVEJ MALTY
- SOKEL SA OPATRI CEMENTOVOU OMIETKOU ŠKRABANOU