


RIEŠENÁ ČASŤ "B"
BUDOVY KNIŽNICE



- ⑦
-110 mm minerálna tepelná izolácia, nepochôdzna, uložená voľne
-JUTAFOL N fólia ako parozábrana
-pôvodná stropná konštrukcia (záklop, drev. trám, záklop, omietka)
-spustený, hladký, sadrokartónový podhlad na CD roštach hr. 15 mm
- ⑧
-medený plech 0,63 mm
-Delta-Trela štruktúrovaná deliaca vrstva
-úsporné debnenie max. vzdialenosť 50 mm hr. 25 mm
-pôvodná konštrukcia s úpravami zhnílych častí krovu

- Poznámky k rekonštrukcii:
Výplne otvorov:
- Pôvodné výplne označených otvorov sa vymenia na nové, drevené eurookná (schválené pam. úradom)
- Fasáda:
- oduté a popraskané časti omietky sa z plochy všetkých fasád otlčú v rozsahu 30 % a vyspravia podľa skladby F1
- Skladba F1:
- pôvodné obvodové murivo, očistené vodou
- cementový nástrék + vyrovnávanie nerovností jadrovou omietkou Weber 201 KPS
- nová fasádna stierka 100 % Weber san presto 300
- silikónový podkl. náter Weber 500 + fas. náter Weber.ton exclusive
- Sokel:
- oduté a popraskané časti sa odstránia – otlčú cca. 10%
- sokel sa umyje vodou
- podkladný nástrék Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- silikónový podkl. náter Weber 500 + fas. náter Weber.ton exclusive

- Výmena oplechovania:
- Výmena oplechovania parapetov (med. plech) bm.17,00 m r.š. 250 mm
- Výmena okapového plechu pavlače (medený plech)– bm.12,00 m r.š. 200 mm
- Výmena žlabov (medený plech) – cca. 20 m (priemer 250 mm)

Pred začatím klampiarskych prác, skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

- strv strešný výlez Velux 540x830 mm (GVT)
pr oplechované parapety medený plech

- LEGENDA MATERIÁLOV:
Pôvodné konštrukcie
Murované z PP tehál na MC 5,0 MPa

Ak v priebehu obnovy dôjde k odhaleniu nepredvídaného nález na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastať tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nález.
V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia viacerých omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!		INPER	
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. Jura TOMOL	
ING. JURA TOMOL	ING. ARCH. BERTA ATTILA	Lučenec, Rádayho 16	
		tel.: 04743333 088	
		e-mail: inper@inper.sk	
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB	Č. ZÁKAZKY:	39/2007
STAVBA:	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2	DÁTUM:	09/2007
ČASŤ:	Nový stav	FORMÁT:	3xA4
OBSAH:	Rezopohľad C-C	MIERKA:	1:100
		STUPEŇ:	Č.VÝKR.: 25