



Poznámky k rekonštrukcii:

Ak v priebehu obnovy dôjde k odhaleniu nepredvídaného nálezu na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.

V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia vlacích omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

Úprava ríms:

- všetky oduté a popraskané časti sa odstránia odtlčením v rozsahu:
nadokenné, podokenné, kordónové 30% a podstrešné rimsy 70%
- rimsy sa, očistia vodou
- vyrovnávanie nerovností sanačnou omietkou Weber.san presto 200
- podkladný nástriek Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- fasádny náter Weber.ton exclusive

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Výplne otvorov s mrežami |
| | Typ mreží konzultovať s KPÚ - Lučenec |
|  | oplechované mriežky kordónovej rímsy
útlžinkový plech |
|  | oplechované parapety
útlžinkový plech |
|  | zábrana proti holiubom - statická |
|  | titánové zábrany proti holiubom |

- str. 1** **strešný výlez Velux 540x830 mm**
- str. 2** **strešný výlez výšer**
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
- str. 3** **strešný vetrací prvok**
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
- str. 4** **utopňovací kámenársky prvok**
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
- str. 5** **utopňovací kámenársky prvok**
rekonštrukcia podľa dobových fotografií

Výmena oplechovania:

- Výmena oplechovania kordónovej rímky (tit.zink plech)
bm.35,00 m r.š. 600 mm
- Výmena oplechovania parapetov (tit.zink plech)
bm.16,00 m r.š. 250 mm
- Výmena zvodov (tit.zink plech)
cca. 24 m (priemer 200 mm)

**Pred začatím klampiarskych prác,
skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!**

- lit.zinkový plech
- Delta-Trele štruktúrovaná dlaňca vrstva
- štapované debnenie max. vzdialenosť 50 mm hr. 25 mm
- pôvodná konštrukcia s úpravami zhlňých častí krovu

- tvrdá kusová krytina / bobrovica/
- latovanie 30x50 mm vzdialenosť 145-160 mm
- kontratlatovanie 30x50 mm
- peropriepustná fólia
- pôvodná konštrukcia s úpravami zhrňlých častí krovu

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		
ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO		ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO		
INVESTOR:	Barackobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB		Č. ZÁKAZKY:	000001
STRANA:	Novohradská križnica Lučenec ul. Kármána 2- zmena PD pre rekonštrukciu budovy - rekonštrukcia strechy		DÁTUM:	
			FORMÁT:	2xA4
ČASŤ:	Nový stav		MIERKA:	1:100
OBSAH:	Pohľad z ulice Hlavná		STUPEŇ:	Číslo: 6