










POZNÁMKY:

- NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SPRIEVODNÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY A JEJ SÚČASŤ. NÁKRES POLOŽKY VO VÝKAZOCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU DODÁVKY VÝROBCU. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA ODSÚHLASIŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM.
- KONKRÉTNÉ VZORKY JEDNOTLIVÝCH ZABUDOVANÝCH POHĽADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ PREDLOŽIŤ A MAŤ ODSÚHLASENÉ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM. OBJEKTU EŠTE PRED OBJEDNÁVANÍM ICH DODÁVKY. VÝROBCA JE POVINNÝ DODAŤ INVESTORovi KONTROLNÉ VZORKY SPOLU S VÝKAZOM, KTORÉ SÚ PODMIENKOU PRE SÚHLAS PRED ZHOTOVENÍM NÁVRHU.
- KAŽDÉ ALTERNATÍVNE RIEŠENIE JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM
- PRED ZAČATÍM VÝROBY A OSADENÍM VÝROBKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ ROZMERY PREKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ NA STAVBE. VŠETKY ZMENY, KTORÉ BY ZASAHVALI DO NÁVRHU, JE POTREBNÉ OZNAČIŤ, KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM. ZA PRÍPADNÉ ODCHYLKY V MERANÍ A NÁSLEDNE VO VYHOTOVENÍ NÁVRHU, KTORÉ OVPLYVNIA VZHĽAD ALEBO FUNKČNOSŤ VÝROBKU, JE ZODPOVEDNÝ ZHOTOVITEĽ.
- SPÔSOB POUŽITIEJ VÝROBNEJ TECHNOLOGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY SÚ V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA.
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ S VÝKRESMI ZTI, VZT A ELEKTROINŠTALÁCIE.

0,000 = 399,600 m.n.m				
PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA	<div><div><div>HLINA s.r.o.</div><div>člen združenia právnických osôb</div></div></div>	
	KONTROLOVAL:	ING. LUCIA TÚCSÓKOVÁ		
	VYPRACOVAL:	ING. MATIŠTÍK, TÚCSÓKOVÁ, TEKELOVÁ		
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica			FORMÁT
	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK			DÁTUM
	STAVBA	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1		STUPEŇ
PROFESIA	E1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		MIERKA	
NÁZOV VÝKRESU	VÝPIS OSTATNÝCH KONŠTRUKCIÍ		-	
			Č. VÝKRESU	
			N17	

Výpis ostatných prác

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Schématické zobrazenie	Poznámka
A1	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 02 Ks: 4 KABINA 1x WC, stena š. 1050mm
A2	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 02 Ks: 8 KABINA 2x WC, stena š. 1700mm KABINA 2x WC, stena š. 1850mm
A3	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 02 Ks: 3 KABINA 3x WC, stena š. 3000mm
A4	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 01 Ks: 2 KABINA 2x WC, stena š. 2000mm
A5	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 01 Ks: 1 KABINA 3x WC, stena š. 2800mm
A6	V miestnostiach podľa PD budú vyvorené deliace priečky sociálnych zariadení z vysokotlakých laminátových dosiek (HPL) hrúbky 11 mm, ktoré budú kotvené do obvodových stien nerezovým „U“ profilom a osadené na nerezových nastaviteľných nožičkách, z tohto systému budú zhotovené aj dvere zavesené na nerezových pántoch, zabíjanie dverí zabezpečené západkou so signalizáciou obsadenia kabíny, ktorá bude mať možnosť núdzového otvárania. Ref. výrobok vid. TL		SO 02 Ks: 2 KABINA 2x SPRCHA, stena š. 1850mm
A7	WC zavesené na predstene + doska na sedenie s poklopom a so spomaľovacím mechanizmom Farba: biela Druh montáže: zavesené Druh výpustu: vodorovný Splachovací systém: hlboké splachovanie Materiál: keramika Rozmer: 490 x 360 x 345 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 11 SO 02 Ks: 31
A8	Malé umývadieľko v miestnostiach WC, otvor pre batériu uprostred Farba: biela Tvar: hranatý Druh montáže: zavesené Počet ukotvení: 2x Materiál: keramika Rozmer: 480 x 200 x 120 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen Pro S		SO 02 Ks: 4
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom			

UVÁDZANÉ KONKRÉTNÉ VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

01

Výpis ostatných prác

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Schématické zobrazenie	Poznámka
A8	Umývadieľková páková batéria Rámienko: s pevným výškom 110 mm Prevedenie: chróm Typ inštalácie: stojančekové Výrobca napr.: Laufen Citypro		SO 02 Ks: 4
A9	Umývadlo, otvor pre batériu uprostred Farba: biela Tvar: hranatý Druh montáže: zavesené Počet ukotvení: 2x Materiál: keramika Rozmer: 600 x 460 x 145 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 10 SO 02 Ks: 14
A10	Umývadlová páková batéria Rámienko: s pevným výškom 140 mm Prevedenie: chróm Typ inštalácie: stojančekové Výrobca napr.: Laufen Citypro		SO 01 Ks: 11 SO 02 Ks: 18
A11	WC pre imobilných zavesené na predstene + doska na sedenie s poklopom bezbarierová, zosilnené pánky a dorazy Farba: biela Druh montáže: zavesené Druh výpustu: vodorovný Splachovací systém: ploché splachovanie Materiál: keramika Rozmer: 700 x 360 x 350 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen Pro Liberty		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 4
A12	Nástenné madlo na WC pre imobilných Farba: chróm Materiál: nerez Dĺžka: 600 mm Trubky: 32 mm Nosnosť: 120 kg		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 4
A13	Umývadlo pre imobilných, otvor pre batériu uprostred Farba: biela Tvar: hranatý Druh montáže: zavesené Počet ukotvení: 2x Materiál: keramika Rozmer: 600 x 550 x 150 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen Pro Liberty		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 4
A14	Umývadlová batéria pre imobilných s lekárskou pákou Rámienko: s pevným výškom 140 mm Prevedenie: chróm Typ inštalácie: stojančekové Výrobca napr.: Laufen Pro Liberty		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 4
A15	Výlevka zavesená na predstene + mreža Farba: biela Druh montáže: zavesené Druh výpustu: vodorovný Materiál: keramika Rozmer: 505 x 710 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 2 SO 02 Ks: 3
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom			

UVÁDZANÉ KONKRÉTNÉ VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

02






Výpis ostatných prác

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Schématické zobrazenie	Poznámka
A16	Nástenná páková batéria pre výlevku Dĺžka ramena: 217 mm Prevedenie: nerez Typ inštalácie: nástenná Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 2 SO 02 Ks: 3
A17	Pisár so senzorom Farba: biela Rozmer: 320 x 350 x 645 mm (dĺžka, šírka, výška) Druh napájania: na batérie Umiestnenie: privodu vody: zadný vodorovný Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 2 SO 02 Ks: 10
A18	Umývadlo v miestnosti 1,27 (technici), otvor pre batériu uprostred Farba: biela Tvar: oválny Druh montáže: zavesené Počet ukotvení: 2x Materiál: keramika Rozmer: 600 x 480 x 165 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 2 SO 02 Ks: 5
A19	Montážna sada pre sprchové vaničky Marbond typu DN 40 / výška 75 mm, so silňonom Rozmer: 460 x 320 x 75 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 5
A20	Sprchová vanička s odtokom na boku Farba: biela Tvar: štvorcová Druh montáže: rohová, vstavaná Hĺbk: Ultrapiachá (menej ako 45 mm) Materiál: marbond Rozmer: 1000 x 1000 x 31 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 5
A21	Sprchový kút v tvare štvorca Sprchové dvere bez model a vaničky v leklom chróme, výplň je z číreho skla bez dekora. S povrchovou úpravou Easy Clean, ktorá uľahčuje čistenie a minimalizuje usadzovanie vodného kameňa. Posuvný systém otvárania dverí. Lavič a prach orientácia. Výrobca napríklad SAT TEX		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 3
A22	Sprchová páková batéria Príslušenstvo: sprchová hadica, sprchová ružica Prevedenie: nerez Typ inštalácie: nástenná Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 5
A23	Držiak na WC kefu Druh montáže: zavesený Farba: biela Príslušenstvo: wc kefa Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 12 SO 02 Ks: 35
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom			

UVÁDZANÉ KONKRÉTNÉ VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

03

Výpis ostatných prác

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Schématické zobrazenie	Poznámka
A24	Držiak na toaletný papier Druh montáže: zavesený Farba: biela Rozmer: 170 x 135 x 115 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 12 SO 02 Ks: 35
A25	Podomietkový rám s nádržkou pre zavesné wc Dual-Flush 6/3 l upravený na 4,5/3 l Rozmer: 500 x 140 x 1120 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 11 SO 02 Ks: 31 TYP IMOBILNÝ SO 01 Ks: 1 SO 02 Ks: 4
A26	Tabľo AW1, Dual Flush Farba: biela Počet tlačidiel: 2 Rozmer: 250 x 10 x 160 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 12 SO 02 Ks: 35
A27	Podomietkový rám pre univerzálne pisáre bez zabudovaného ovládania, predmontovaný s podomietkovou súpravou pre SmartControl-U Rozmer: 500 x 140 x 1440 mm (dĺžka, šírka, výška) Výrobca napr.: Laufen		SO 01 Ks: 2 SO 02 Ks: 10
A28	Pivníčný svetlík pochádzny Rozmer: 1000 x 1000 x 400 mm (dĺžka, šírka, výška) Použitie: Pochádzny – záťaž do 1,5 kN Rošt: Mriežkový – oká 30/30 mm Odtokový otvor na najnižšom povrchu pre maximálnu svetlódrazivosť Výrobca napr.: ACO Allround		SO 02 Ks: 2
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom			

UVÁDZANÉ KONKRÉTNÉ VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

04