POZNÁMKY:

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SPREVODNÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY A JEJ SÚČASTÍ. NÁKRES POLOŽIEK VO VYKAZOCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU DODÁVKY VÝROBCU DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIU TREBA OSOBITNE SCHVÁLIŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM.
- KONKRÉTNE VZORY JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÝCH POHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ PREDLOŽIŤ A MAŤ ODSÚHLASENÉ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM OBJEKTU EŠTE PRED OBJEDNANÝM DODÁVKY VÝROBCA JE POVINNÝ DODAŤ INVESTOROVI KONTROLNÉ VZORKY SPOLU S VYKAZOM, KTORÉ SÚ PODMIENKOU PRE SCHVÁLENIE ZHOTOVENÝCH NÁVRHU.
- KAŽDÉ ALTERNATÍVNE RIEŠENIE JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM
- PRED ZAČIATKOM VÝROBY A OSADENÍM VÝROBKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ ROZMERY PREKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ NA STAVBE. VŠETKY ZMENY, KTORÉ BY ZASAHOVALI DO NÁVRHU, JE POTREBNÉ SKÔR, AKO ZAČNE VÝROBA ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM ZA PRÍPADNÉ ODCHÝLKY V MERANÍ A NÁSLEDNE VO VYHOTOVENÍ NÁVRHU, KTORÉ OVPLYVNIA VZHĽAD ALEBO FUNKČNOSŤ VÝROBKU. JE ZODPOVEDNÝ ZHOTOVITEĽ.
- SPÔSOBY POUŽITIA VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY SÚ V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA.
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ S VÝKRESMI ZTI, VZT A ELEKTROINŠTALÁCIE.

0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA	HLINA s.r.o.	
	KONTROLOVAL:	ING. LUCIA TÚCSOKOVÁ		
	VYPRACOVAL:	ING. MATIŠTÍK, TÚCSOKOVÁ, TEKECOVÁ		
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT	xA4
	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK		DÁTUM	12/2023
	STAVBA	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KNC - 1909/1	STUPEŇ	DSP/DRS
	PROFESIA	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA	Č. VÝKRESU
	NÁZOV VÝKRESU	VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKOV	-	N14

HLINÍKOVÉ STENY A DVERE

- ZASKLENÉ STENY A DVERE S PRESKLENÍM Z ĎIEHO SKLA, ALEBO S SENDVIČOVOU VÝPLŇOU
- KONŠTRUKCIA FASÁDNY A RÁMOVÝ SYSTÉM HLINÍKOVÝCH ZASKLENÝCH STIEN
  - REFERENČNÝ VÝROBOK SYSTÉM Schueco AWS 75.SI
- KOVANIE PARTER: DVOJE MADLÁ NA VÝŠKU DVERÍ, ROZETA PRE ZÁMOK
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ, VLOŽKOVÝ, CYLINDROVÝ, V SÚLADE S TRIEDOU ODOLNOSTI VOČI VLÁMANIU RC3N
- PRAH: PRAHOVÁ LIŠTA
- ZÁVESY: TROJPANT
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A PROFILOV: PRÁŠKOVÁ FARBA COATEX V ODTIENI RAL 9006
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: MATNÁ NEREZ

TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE:

- Uw okna = 0,85 W/m²·K)
- Uw vstupných dverí = 0,85 W/m²·K)
- ZASKLENIE: SVETLNÁ PREPUSTNOSŤ TL=70%, CELKOVÁ PREPUSTNOSŤ SOLÁRNEJ ENERGIE tTZV. SOLÁRNY FAKTOR) g=0,35
- TROJSKLO S TEPLÝM DÔTAČNÝM RÁMKOM Z KOMPOZITNÉHO PLASTU SO SKLENÝM VLÁKNAMI S TEPELNOU VODIVOSŤOU MENŠOU AKO 0,2 W/mK (referenčný výrobok SGG Swisspacer)
- DODÁVATEĽ PRIKLADÁ VÝPOČTOM, ŽE V KAŽDOM MIESTE OKNA IDBVZVLÁŠŤ V KÚTOCH/ROHOCH POVRCHOVÁ TEPLOTA NEKLESNE POD TEPLOTU ROSNÉHO BODU 9,26°C

AKUSTICKÉ PARAMETRE:

- INDEX ZVUKOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI OKNA Rw ≥ 33dB

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE:

- EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY V ÚROVNI TERÉNU
- TRIEDA ODOLNOSTI VOČI VLÁMANIU = RC2N
- BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ TRIEDY P1A (vrstvené bezp. sklo so 1 fóliami)
- OSTATNÉ BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE JE VYZNAČENÉ NA SCHÉMACH ZASKLENÝCH STIEN
- POŽIARNE ZASKLENIE V MIESTACH POŽIARNYCH PÁSOV

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL, PREVEDENIE A DOPLNKY SÚ URČENÉ PROJEKTANTOM
- OTVOR PRE OSADENIE DVERÍ BUDE O cca 10mm ŠIRŠÍ A O cca 50mm (Tlmoi) VYŠŠÍ AKO SVETLÝ ROZMER DVERÍ ISTAVEBNÝ OTVOR TREBA UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO TYPU ZÁRUBNE)
- PRED DODÁVKOU BUDÚ ZASKLENÉ STENY VZORKOVANÉ
- VÝPLŇ OTVOROV MUSIA BYŤ DODANÉ VRÁTANE CERTIFIKÁTOV
- DODÁVKA DVIER A ZÁRUBNÍ MUSÍ BYŤ V OTVORE VOĽNÁ TAK ABY UMOŽNILA PLNÉ OTVORENIE DVEROVÉHO KRÍDLA POČAS PREVÁDZKY
- V DODÁVKE POLOŽIEK JE I PODLAHOVÁ ZÁRAŽKA, ZABRAŇUJÚCA NÁRAZU KRÍDLA DO PRILAHLEJ STENY
- DODÁVKA POŽIARNYCH VÝPLNÍ MUSÍ BYŤ KOORDINOVANÁ S PROJEKTOM POŽIARNEJ OCHRANY
- SAMOZAVÄRACIE BUDÚ OSADENÉ NA DVERÁCH DO SPOLOČNÝCH PRIESTOROV PODĽA PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY
- PRESKLENÉ STENY BUDÚ MAŤ VO VÝŠKE 15m NAD TERÉNOM PATROM

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ POČAS VÝKONU PRÁC POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI, ZÁKONMI A STN AKO NAPR.

- STN 74 4210 – Úniky z plastu a kovu. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
- STN 73 3134. – Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie.
- STN 74 3305 – Ochranné zábradlia (platná od 06/2014)

POŽIARNE DVERE

- DVERE: OCEĽOVÉ , PLNÉ, HLADKÉ. DVERE SO ZATEPLENÍM min. Ud=2,6W/m²·K (ako napr. vchodné dvere do bytov) ALEBO Ud=0,85W/m²·K
- ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ, HRANATÁ
- KOVANIE: VOHDOVÉ, KLÚČKA-KLÚČKA, KOVANIE ŠTÍTOVÉ
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ, VLOŽKOVÝ, CYLINDROVÝ
- ZÁVESY: TROJPANT
- PRAH: BEZPRAHOVÉ, PRAHOVÁ LIŠTA
- TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE: DVERE SO ZATEPLENÍM min. Ud=2,6W/m²·K (ako napr. vchodné dvere do bytov) ALEBO Ud=0,85W/m²·K
- AKUSTICKÉ PARAMETRE: Rw=33dB
- BEZPEČNOSTNÉ PARAMETRE:
  - BEZPEČNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA DVERÍ: TREDA 3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KRÍDLO: - OCEĽOVÉ - KOMAXIT, FARBA RAL PODĽA POPISU K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
  - ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ - KOMAXIT, FARBA RAL PODĽA POPISU K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
- KOVANIE: MATNÁ NEREZ
- PRAH: - OCEĽOVÝ - KOMAXIT, FARBA RAL PODĽA POPISU K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
  - BEZ PRAHU

POZNÁMKA:

- POŽIARNE DVERE BUDÚ OSADZOVANÉ PO REALIZÁCII POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- OTVOR PRE OSADENIE DVERÍ BUDE O cca 50mm ŠIRŠÍ A O cca 50mm (Tlmoi) VYŠŠÍ AKO SVETLÝ ROZMER DVERÍ ISTAVEBNÝ OTVOR TREBA UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO TYPU ZÁRUBNE
- PRED DODÁVKOU BUDÚ DVERE VZORKOVANÉ
- VÝPLŇ OTVOROV MUSIA BYŤ DODANÉ VRÁTANE CERTIFIKÁTOV
- DODÁVKA DVIER A ZÁRUBNÍ MUSÍ BYŤ V OTVORE VOĽNÁ TAK ABY UMOŽNILA PLNÉ OTVORENIE DVEROVÉHO KRÍDLA POČAS PREVÁDZKY
- V DODÁVKE POLOŽIEK JE I PODLAHOVÁ ZÁRAŽKA, ZABRAŇUJÚCA NÁRAZU KRÍDLA DO PRILAHLEJ STENY (DVEROVÁ ZÁRAŽKA V PODLAHE - KRIHOVÁ, MATNÝ NEREZ, ROZMER: Ø 28 x 44mm)
- DODÁVKA POŽIARNYCH VÝPLNÍ MUSÍ BYŤ KOORDINOVANÁ S PROJEKTOM POŽIARNEJ OCHRANY
- SAMOZAVÄRACIE BUDÚ OSADENÉ NA DVERÁCH DO SPOLOČNÝCH PRIESTOROV PODĽA PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY
- POŽIARNE DVERE JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV.
- SÚČASŤOU DODÁVKY JE SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE POTREBNÝCH DETAILOV, LÍŠT, SPOJOVACÍCH PRVKOV A NAPOJENÍ.

PLASTOVÉ OKNÁ

KONŠTRUKCIA:

- PLASTOVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM STAVEBNEJ HRÚBKY min. 80mm
  - REFERENČNÝ VÝROBOK SYSTÉM Schuco Living
- RÁM OTVÁRAVÉHO KRÍDLA, KRÍDLO S MIKROVENTILÁCIOU
- TESNENIE: 3 ROVINY TESNENIA (2x DORAZOVÉ, 1x STREDOVÉ)
- ZASKLENIE PREHLIADNE IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4mm
- ROVINA OSADENIA OKNA – VLOŽENÉ MEDZI MURIVANÉ OSTENIA, ZALICOVANÉ EXISTUJÚCOU POLOHOU V OBVODOVEJ STENE, PRISPÔSOBENIE RÔZNEJ ŠÍRKE OSTENA V INTERIERI A EXTERIERI
- KOVANIE - CELOOBVODOVE KOVANIE S NASTAVITEĽNÝM HRIBKOVÝM UZATVÁRACÍM BODOM VÝŠKA KLÚČKY OKNA NA STREDY VÝŠKY RÁMU OKNA, AVŠAK MAX. VO VÝŠKE max.1,6m OD PODLAHY
- VONKAJŠÍ PARAPET - OKNO BUDE DODÁVANÉ VRÁTANE VONKAJŠIEHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU S VRCHNÝM NÁTEROM, POVRCHOVOU ÚPRAVOU - hr 0,8 mm, FARBA "coil"
- VNÚTORNÝ PARAPET - OKNO BUDE DODÁVANÉ VRÁTANE VNÚTORNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU, FARBA BIELA RAL 9016

OSADENIE:

- OKNÁ BUDÚ OSADENÉ NA OSADZOVACÍ PROFIL (hpelinoizolačný parapetný profil 60 x 40),
- MONTÁŽ OKNA DO STAVEBNÉHO OTVORU RIEŠENÉ PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY PODĽA POŽIADAVIEK STN 73 31 34. – ISO3, DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 3134. A STN 74 6210, MONTÁŽ BUDE PREVEDENÁ CERTIFIKOVANOU OSOBOU. SPĽŇAŤ INFORMAČNÚ POVINNOSŤ VÝROBCU OKIEN PODĽA PLATNEJ STN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PROFILY: - Z INTERIÉROVEJ STRANY - POVRCH HLADKÝ, FARBA BIELA RAL 9016
  - Z EXTERIÉROVEJ STRANY POVRCH HLADKÝ, FARBA SIVÁ RAL 7011

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TESNENÍ: ŠEDÁ, ALEBO ČIERNA. - UPRESNÍ SA PRI VZORKOVANÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: VO FARBE RÁMU Z INTERIÉROVEJ STRANY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNÚTORNÉHO PARAPETU: VO FARBE RÁMU Z INTERIÉROVEJ STRANY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VONKAJŠIEHO PARAPETU: VO FARBE OSTATNÝCH PARAPETOV NA OBJEKTE

TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE:

- Uw okna min.= 0,85 W/m²·K)

- ZASKLENIE: SVETLENÁ PREPUSTNOSŤ TL=70%, CELKOVÁ PREPUSTNOSŤ SOLÁRNEJ ENERGIE tTZV. SOLÁRNY FAKTOR) g=0,35
- TROJSKLO S TEPLÝM DÔTAČNÝM RÁMKOM Z KOMPOZITNÉHO PLASTU SO SKLENÝM VLÁKNAMI S TEPELNOU VODIVOSŤOU MENŠOU AKO 0,2 W/mK
- DODÁVATEĽ PRIKLADÁ VÝPOČTOM, ŽE V KAŽDOM MIESTE OKNA IDBVZVLÁŠŤ V KÚTOCH/ROHOCH POVRCHOVÁ TEPLOTA NEKLESNE POD TEPLOTU ROSNÉHO BODU 9,26°C

AKUSTICKÉ PARAMETRE

- INDEX ZVUK. NEPRIEZ. OKNA
  - MIN. POŽIADOVANÉ PARAMETRE NA CELÝ VÝROBOK OKNA PO ZABUDOVANÍ PODĽA AKUSTICKEJ ŠTÚDIE Rw ≥ 33dB

INTERIÉROVÉ DVERE

- DVERE: INTERIÉROVÉ Z OBLÁČENÉ DTD DOSKY (DUTINKOVÁ DREVOTRIESKA), PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ. BEZ PRESKLENIA
- ZÁRUBŇA: - OCEĽOVÁ, OBLOŽKOVÁ, HRANATÁ, OSADENÁ V STENE HRÚBKY PODĽA PO Z TVÁRNIC Z OMIETKOU, ALEBO KERAMICKÝM OBKLADOM
- KOVANIE: - INTERIÉROVÉ KOVANIE KLÚČKA-KLÚČKA S ODDELENOU ROZETOU
- ZÁMOK: DÔZKOVÝ, ALEBO WC ZÁMOK
- ZÁVESY: DVOJPANT, TROJPANT
- PRAH: BEZPRAHOVÉ, PRAHOVÁ LIŠTA
- V MIESTE ZMENY PODLAHY A ABSENCE PRAHU OSADÍŤ PRECHODOVÚ LIŠTU

- TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE: DVERE SO ZATEPLENÍM Ud=0,85W/m²·K
- AKUSTICKÉ PARAMETRE: Rw=33dB
- BEZPEČNOSTNÉ PARAMETRE:
  - BEZPEČNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA DVERÍ: TREDA 3 - PODĽA POPISU POLOŽKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KRÍDLO: LAMINÁT CPL
- ZÁRUBŇA:
  - OCEĽOVÁ - KOMAXIT, FARBA RAL PODĽA POPISU K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
- KOVANIE: MATNÁ NEREZ
- PRAH – OCEĽOVÝ - KOMAXIT, FARBA RAL PODĽA POPISU K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
  - BEZ PRAHU
- PRECHODOVÁ LIŠTA
  - HLINÍKOVÚ, ELOXOVANÚ – RAL 9006 (BIELY HLINÍK)


POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL, PREVEDENIE A DOPLNKY SÚ URČENÉ PROJEKTANTOM
- REFERENČNÝ DODÁVATEĽ VÝROBKOV - DVERE SPOL. SAPELI, HLINÍKOVÉ ZASKLENÉ STENY INTERÉROVÉ – LIKO-S MICRA II
- INTERIÉROVÉ DVERE BUDÚ OSADZOVANÉ PO REALIZÁCII POVRCHOVÝCH ÚPRAV STIEN (OMIETOK A KERAMICKÝCH OBKLADOV)
- OTVOR PRE OSADENIE DVERÍ BUDE cca 100mm ŠIRŠÍ A cca 50mm (Tlmoi) VYŠŠÍ AKO SVETLÝ ROZMER DVERÍ (STAVEBNÝ OTVOR TREBA UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO TYPU ZÁRUBNE A VYBRANÉHO DODÁVATEĽA DVERÍ)
- PRED DODÁVKOU BUDÚ DVERE VZORKOVANÉ
- VÝPLŇ OTVOROV MUSIA BYŤ DODANÉ VRÁTANE CERTIFIKÁTOV
- DODÁVKA DVIER A ZÁRUBNÍ MUSÍ BYŤ V OTVORE VOĽNÁ TAK, ABY UMOŽNILA PLNÉ OTVORENIE DVEROVÉHO KRÍDLA POČAS PREVÁDZKY
- V DODÁVKE KAŽDÉ POLOŽKY JE I PODLAHOVÁ ZÁRAŽKA, ZABRAŇUJÚCA NÁRAZU KRÍDLA PRI OTVORENÍ DVERÍ
- INTERIÉROVÉ DVERE JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCOV JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV
- SÚČASŤOU DODÁVKY JE SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE POTREBNÝCH DETAILOV, LÍŠT, SPOJOVACÍCH PRVKOV A NAPOJENÍ.

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN67 3067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O1	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m²K) U_w max. = 1,2 W/(m²K)	2100 x 1700	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34.	typ - 1 typ 16 2 typ 24 3 typ 24 **spolu 66**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2100 rš. = 300		typ - 1 typ 16 2 typ 24 3 typ 24 **spolu 66**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska v plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 2100 L = 570 – 584 ks L =300 – 8 ks		typ - 1 typ 16 2 typ 24 3 typ 24 **spolu 66**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

O2	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m²K) U_w max. = 1,2 W/(m²K)	2100 x 2600	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34.	typ - 1 typ - 2 typ 1 3 typ 1 **spolu 2**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2100 rš. = 300		typ - 1 typ - 2 typ 1 3 typ 1 **spolu 2**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		


Všetky rozmery overiť a prenesť pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné rozhodujú konzultovať s projektantom

ÚDAJOVÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN67 3067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O3	Plastové okno, fix U_g max. = 0,6 W/(m²K) U_w max. = 1,2 W/(m²K)	1500 x 1700	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34.	typ - 1 typ - 2 typ - 3 typ 1 **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikou, ako súčasť dodávky okna	Okno s protipožiarnou odolnosťou EI 30/DP1-fix

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1500 rš. = 300		typ - 1 typ - 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska v plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1500 L = x ks		typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		


Všetky rozmery overiť a prenesť pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné rozhodujú konzultovať s projektantom

ÚDAJOVÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
OA	Plastové okno, fix U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1500 x 1200	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1500 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1500 š. = 450		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
05	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1100 x 1700	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 1 1 2	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1100 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 1 1 2	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1100 š. = 570		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 1 1 2	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

06	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1500 x 1050	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- ¾ ¼ ¼ 22	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1500 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- ¾ ¼ ¼ 22	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1500 š. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- ¾ ¼ ¼ 22	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
07	Plastové okno, otvárané a sklopné, fix U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1300 x 1700	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 13 13 26	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1300 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 13 13 26	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1300 L = 570 – 3 ks L = 300 – 19 ks		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 13 13 26	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

08	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	600 x 1050	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 2 3 3 8	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 600 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 2 3 3 8	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 600 š. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 2 3 3 8	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
09	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	800 x 1050	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 2 2 5	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	


Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 800 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 2 2 5	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 800 š. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 2 2 5	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	

D10	Plastové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 2810	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 1 1 1 2	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
011	Plastové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2100 x 2900	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 2 - 2	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou


Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2100 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- - 2 - 2	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	

012	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1200 x 1700	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 8 - - 8	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1200 rš. = 300		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 8 - - 8	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:	
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1200 š. = 570		1 typ 1 typ 2 typ 3 typ **spolu**	- 8 - - 8	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:	


Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D13	Hliníkové dvere, otvárané U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	4000 x 2800	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom 2x

Pohľad z exteriéru



Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D14	Plastové dvere, otvárané U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1500 x 2100	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom

Pohľad z exteriéru



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D15	Plastové okno, otvárané a sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2050 x 1050	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	1 6 - - 6	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2050 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 6 - - 6	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 2050 š. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 6 - - 6	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D16	Plastové okno, fix U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1500 x 2500	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 2 - - 2	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru




Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D17	Hliníkové dvere, posuvné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2950 x 2500	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	1 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



D18	Plastové okno, otvárané a sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1000 x 1500	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 6 - - 6	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1000 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 6 - - 6	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1000 š. = 400		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 6 - - 6	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D19	Plastové okno, sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 2000	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 2 - - 2	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 2 - - 2	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 2 - - 2	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D20	Plastové okno, sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1800	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D21	Plastové okno, sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1600	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Označenie výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň S7N673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D22	Plastové okno, sklopné U_d max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1400	Otvorový prvok osadiť v súlade s STN 73 31 34	1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1 pp 1 np 2 np 3 np **spolu**	- 1 - - 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O23	Plastové okno, sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1200	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - 1 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

O24	Plastové okno, sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené elektrickou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D25	Plastové dvere, otvárané U_d max. = 0,85 W/(m2.K)	1100 x 2100	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	bez zasklenia	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým orámikom

Pohľad z exteriéru



O26	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 2100	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - - 2.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Okná opatrené vnútornou žalúziou

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1.typ - - 1.typ - 2 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1.typ - - 1.typ - 2 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O27	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1000 x 1500	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	


Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1000 rš. = 300		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1000 š. = 400		1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

O28	Plastové dvere, otvárané s nadsvetlíkom, sklopným U_d max. = 0,85 W/(m2.K)	900 x 3210	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - - 1.typ - 1 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673063 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O29	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1000 x 1200	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - 3 1.typ - 3 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1000 rš. = 300		1.typ - - 1.typ - 3 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1000 š. = 400		1.typ - - 1.typ - 3 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

O30	Plastové okno, sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	650 x 450	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - 2 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 650 rš. = 300		1.typ - 2 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1000 š. = 400		1.typ - 2 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 2	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O31	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1950 x 1000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - 3 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1350 rš. = 300		1.typ - 3 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1350 š. = 400		1.typ - 3 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 3	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

O32	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1600 x 1000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	1.typ - 1 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Izbalné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	

Pohľad z exteriéru



PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1600 rš. = 300		1.typ - 1 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1600 š. = 400		1.typ - 1 1.typ - - 2.typ - - 3.typ - - spolu 1	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D33	Plastové okno, sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1200 x 400	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - 3 1.typ - 2.typ - 3.typ - **spolu 3**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1200 rš. = 300		typ - 3 1.typ - 2.typ - 3.typ - **spolu 3**		RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska - plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1550 š. = 400		typ - 3 1.typ - 2.typ - 3.typ -		RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
D36	Hliníkové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1550 x 2100	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - **spolu 1**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D35	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1150 x 1700	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - **spolu 1**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1150 rš. = 300		typ - - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - **spolu 1**		RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska - plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1150 š. = 400		typ - - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - **spolu 1**		RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
SV1	POSTRIEKANÝ PROTIPOŽIARNY VÝLEZ EW 30/D3 napr. Fakro DRL, uložený na strojnú dosku zhora	700 x 1200	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ - 3.typ - **spolu 2**					

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
SV2	STREŠNÝ VÝLEZ napr. Fakro WU	680 x 770	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ - 3.typ - **spolu 0**		podľa farby strešnej krytiny	Tvrdené sklo	Kovanie je súčasťou dodávky okna	
PS1	MODULÁ POSUVNÁ STENA, 5x MOBILNÝ PANEL, 4x KLASICKÝ + 1x TELESKOPICKÝ + 2x DORAZ NA STENE 60 mm napr. Lino-Space hr. 100 mm	5430 x 2560	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ 1 3.typ - **spolu 1**		RAL 9016 biela	Bez zasklenia	Kotviaca pásumej steny kotvená do vodorovnej nosnej konštrukcie	ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw=45dB

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-01	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2200 x 2000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ 1b 3.typ - **spolu 1b**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	Okno opatrené vnútorným žalúzou
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2200 rš. = 300		typ - - 1.typ - 2.typ 1b 3.typ - **spolu 1b**		RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska - plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 2200 š. = 570		typ - - 1.typ - 2.typ 1b 3.typ - **spolu 1b**		RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
A-02	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1200 x 2000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ 3 3.typ - **spolu 3**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1200 rš. = 300		typ - - 1.typ - 2.typ 3 3.typ - **spolu 3**		RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska - plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1200 š. = 250		typ - - 1.typ - 2.typ 3 3.typ - **spolu 3**		RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-03	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	600 x 900	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ - 2.typ 2 3.typ - **spolu 2**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 600 rš. = 300		typ - - 1.typ - 2.typ 2 3.typ - **spolu 2**		RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska - plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 600 š. = 400		typ - - 1.typ - 2.typ 2 3.typ - **spolu 2**		RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
A-04	Plastové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1700 x 2000	Otvorový prvok osadený v súlade s STN 73 31 34	typ - - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - **spolu 1**		RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľúčikmi, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-05	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2200 x 2200	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 13 2 typ - 3 typ - **spolu 13**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 2200 rš. = 300		1 typ - 1 typ 13 2 typ - 3 typ - **spolu 13**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 2200 š. = 250		1 typ - 1 typ 13 2 typ - 3 typ - **spolu 13**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
A-06	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1500 x 1500	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1500 rš. = 300		1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1500 š. = 250		1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Pohľad z exteriéru:






Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-07	Hliníkové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	2200 x 3400	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom
A-08	Plastové dvere, otvárané U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1000 x 2100	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	Dvere vybavené magnetickým snímačom

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-09	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1200 x 2200	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 4 2 typ - 3 typ - **spolu 4**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1200 rš. = 300		1 typ - 1 typ 4 2 typ - 3 typ - **spolu 4**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1200 š. = 250		1 typ - 1 typ 4 2 typ - 3 typ - **spolu 4**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		
A-10	Plastové okno, otvárané a sklopné U_g max. = 0,6 W/(m2.K) U_k max. = 1,2 W/(m2.K)	1200 x 1700	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné trojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1200 rš. = 300		1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1200 š. = 400		1 typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - **spolu 1**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Pohľad z exteriéru:





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-11	Plastové okno, otvárané a sklopné	1000 x 600	Otvorový prvok osadť v súlade s STN 73 31 34	1 typ - 1 typ - 2 typ - 3 typ 1 **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Izolačné dvojsklo	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna	
PE	Exteriérový pozinkovaný parapet	dl. = 1000 rš. = 300		1 typ - 1 typ - 2 typ - 3 typ 1 **spolu 1**	RAL 9006 sivá	Schématické zobrazenie:		
PI	Interiérová plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2ks/ ako súčasť dodávky okien	dl. = 1000 š. = 400		1 typ - 1 typ - 2 typ - 3 typ 1 **spolu 1**	RAL 9016 biela	Schématické zobrazenie:		

Pohľad z exteriéru:



Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D11	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 22 typ - 23 typ - 20 **spolu 59**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
D12	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 900 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - 6 typ - 1 typ - 1 **spolu 8**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
D13	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1600 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - - typ - 2 typ - 2 **spolu 4**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	
D14	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 600 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - 4 typ - 1 typ - 1 **spolu 6**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D5	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 7 typ - 4 typ - 5 **spolu 11**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková, Dvere sa zárubňou s protipožiarnou odolnosťou EW 90-D3-C
D6	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1500 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - 2 typ - 2 **spolu 4**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Dvere s protipožiarnou odolnosťou EW 30-D3-C
D7	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1500 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - 1 typ - - typ - - **spolu 1**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Dvere vybavené čítačkou SKV a elektrickým dverným zámkom
D8	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1400 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ - 1 typ - - typ - - **spolu 1**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Dvere s protipožiarnou odolnosťou EW 30-D3-C

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D9	Vnútorné dvere, oceľové, jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 2 typ - 1 typ - - typ - - **spolu 3**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková, Dvere sa zárubňou s protipožiarnou odolnosťou EW 90-D3-C
D10	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1450 x 2050	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - 1 typ - - typ - - **spolu 2**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	
D11	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1400 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - 1 typ - - typ - - **spolu 2**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	
D12	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1600 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - 1 typ - - typ - - **spolu 2**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D13	Vnútorné dvere, výplň DTD dvojkrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1430 x 1970	STN EN 14351-2	typ - - typ 1 typ - - **spolu 1**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
D14	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - - typ - - **spolu 1**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
D15	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 17 typ - - typ - - **spolu 17**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Otadenie dverí do evntujúcich zárubní
D16	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 600 x 1970	STN EN 14351-2	typ 3 typ - - typ - - **spolu 3**	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Otadenie dverí do evntujúcich zárubní

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
D17	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 2 typ - - typ - - **spolu 2**	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková, Dvere sa zárubňou s protipožiarnou odolnosťou EW 90-D3-C
D18	Exteriérové oceľové dvere, jednokrídlové, plné, zárubňa oceľová	uvedené rozmery sú svetlé rozmery otvoru 700 x 2000	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - - typ - - **spolu 1**	RAL 9006 sivá	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dekorj.štítok, s cylindrickou vložkou	

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
251	Vnútorná presklená stena, hliníková	2100 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ 2 3.typ 2 spolu 4	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
252	Vnútorná presklená stena, hliníková	2000 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ 1 3.typ 1 spolu 2	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
253	Vnútorná presklená stena, hliníková	2950 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ 1 3.typ 1 spolu 2	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	




Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom


UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov


Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
254	Vnútorná presklená stena, hliníková	3200 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ 1 3.typ 1 spolu 2	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
255	Vnútorná presklená stena, hliníková	7400 x 2800	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ - 3.typ 1 spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
256	Vnútorná presklená stena, hliníková	2100 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ - 3.typ - spolu 2	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom


UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov


Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
257	Vnútorná presklená stena, hliníková	2200 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
258	Vnútorná presklená stena, hliníková	5300 x 2800	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
259	Vnútorná presklená stena, hliníková	4000 x 2650	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	




Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom


UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
260	Vnútorná presklená stena, hliníková	7750+74,14+1600 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
261	Vnútorná presklená stena, hliníková	7350 x 2600	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
262	Vnútorná presklená stena, hliníková	1600 x 2650	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ - 2.typ 2 3.typ - spolu 2	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
047	Hliníkové vnútorné okno s jednoduchým zasklením, fix	1600 x 1800	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
047	Hliníkové vnútorné okno s jednoduchým zasklením, fix	1600 x 1400	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Ozn. vý.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7N613067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
047	Hliníkové vnútorné okno s jednoduchým zasklením, fix	1600 x 1000	STN EN 14351-2	1.typ - 1.typ 1 2.typ - 3.typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dverný štítok, s cylindrickou vložkou	



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schematické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma - katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7867/3867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-01	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 900 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 2 2 typ 8 3 typ - spolu 10	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-02	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 5 2 typ 4 3 typ - spolu 9	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-03	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne, s okopovým plechom	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 900 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-04	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 900 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 4 2 typ - 3 typ - spolu 4	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schematické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma - katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7867/3867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-05	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 800 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-06	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 700 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-07	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	2700 x 3350	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Dvere s protipožiarnou odolnosťou EW 30/DS-C
A-08	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 900 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 4 2 typ - 3 typ - spolu 4	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková, Dvere sa zárubňou s protipožiarnou odolnosťou EW 30/DS-C

SDK KONŠTRUKCIA NAD PRAHOM

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV

Výpis otvorových prvkov

Označenie výplne	Popis, prípadne schematické zobrazenie	Rozmer otvoru B x H [mm]	Technická norma - katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň S7867/3867 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
A-09	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1400 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ 1 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	
A-010	Vnútorné dvere, výplň DTD dvojkrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne, s okopovým plechom	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1600 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ 1 2 typ - 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-011	Vnútorné dvere, výplň DTD jednokrídlové, plné, do kovovej obložkovej zárubne	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 600 x 1970	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - 2 typ 4 3 typ - spolu 4	RAL 9016 biela	bez zasklenia	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Zárubňa oceľová obložková
A-012	Vnútorné dvere, oceľové, dvojkrídlové, presklené	uvedené rozmery sú svetlé rozmery priechodzej šírky a výšky 1500 x 2020	STN EN 14351-2	typ - 1 typ - 2 typ 1 3 typ - spolu 1	RAL 9016 biela	jednoduché bezpečnostné zasklenie	Kovanie - nerez, kľučka - kľučka, dutený štítok, s cylindrickou vložkou	Dvere s protipožiarnou odolnosťou EW 30/DS-C

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom

UVÁDZANÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ ZMENIŤ ZA EKVIVALENT PRI DODRŽANÍ ROVNAKÝCH PARAMETROV