



ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

č.zn. podľa 9/2009	Zobrazenie značky	veľkosť (ks)	veľkosť (mm) rozmer	ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	
P 1		1	900 ZÁKLADNÝ	V 4 Vodiaca čiara, š. 250 mm prerušovaná (1500/1500) nástrek bielou farbou	15 m (1,25 m²)
C 8		1	r=500 ZMENŠENÝ	V 1a Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrek bielou farbou	40 m (5 m²)
C 18		1	r=500 ZMENŠENÝ	V 2a Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) nástrek bielou farbou (v celom úseku chodníka)	1000 m (62,5 m²)
A 16		2	900 ZÁKLADNÝ	V 6a Priechod pre chodcov (š. 3 m, rozmer 3,0 x 0,5 m) (realizácia pri plánovanej rekonštrukcii) nástrek bielou farbou	5 ks (7,5 m²)
				- Cyklistický trojuholník nástrek bielou farbou	1 ks (1 m²)
				V 9a Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrek bielou farbou	7 ks (3,5 m²)
				(C 8) Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrek bielou farbou	7 ks (3,5 m²)
				(C 8) Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) nástrek bielou farbou (v celom úseku cestičky každých 30 m)	66 ks (33 m²)
				Podfarbenie pruhov chodníka v nebezpečných miestach nástrek reflexnou svetlo zelenou farbou (neznížujúcou adhéziou)	2 ks (110 m²)

LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:

- STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP A (KONŠTRUKCIA CYK NA ÚNOSNOM PODLAŽÍ)
- PLOCHY PODFARBENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO - BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE - KRIŽOVANIE CYK S KOMUNIKÁCIOU)
- REGULAČNÝ SLPIK PRE ZABRÁNENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM NÁTEROM (ŽLTÁ/ČIERNA) 1 ks S REFLEXNÝMI PRVKAMI, VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, PREVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY - V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA (PRIAMY SMER, ODBOČENIE VPRAVO) TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ TROJUHLNÍK TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA ZAPUSTENIE OBRUBNÍKA DO ÚROVNE PLŔCH

POZNÁMKY:

- VEĽKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM A ZÁKLADNÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) - POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY, KORIDOR PRE CYKLISTOV) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- ZA PRAVIDELNÚ SEZÓNNU ÚDRŽBU CESTIČKY PRE CYKLISTOV ZODPOVEDÁ SPRÁVCA (OBEC). V PRÍPADOCH ZNEČISTENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV POLNOHOSP. VOZIDLAMI ALEBO PRECHÁDZANÍM DOBYTKA, JE NUTNÉ ZMLUVNE DOHODNÚŤ VYČISTENIE TÝCHTO MIEST MEDZI SPRÁVCOM A ZNEČISŤOVATELOM (POLNOHOSP. DRUŽSTVOM) PRED SKOLAUDOVANÍM PRÍSLUŠNÉHO ÚSEKU STAVBY (POTREBNÝ ÚDAJ PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD)

DOPLNOK č.2 (11/2018)

OPRAVA PD V ZMYSLE PRIPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018

STAVBA	CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE - SMÍŽANY		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 CYKLISTICKÝ CHODNÍK V K.Ú. HRABUŠICE		
ČASŤ	SO 01.1 VÝSTAVBA CHODNÍKA, parc. č. CKN 2126		
PROJEKTANT PROFESIE	INVESTOR	OBEC HRABUŠICE	
	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS	
	VYPRACOVAL	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ	
MIERKA: 1:250	FORMÁT: 2 A4	DÁTUM:	07/2017
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA - DETAIL H1 ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV, NÁVRH TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			ČÍSLO VÝKRESU: 01.1-04.1

Dista
projekt
Ing. Janka Dunajská DISTA projekt
Šrobárova 2682/50
058 01 Poprad
projektovanie
dopravných stavieb
tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585
e-mail: dista@slovanet.sk