

ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			
V 4	Vodiaca čiara, š. 250 mm plná nástrek bielu farbou	30 m	(7,5 m ²)
V 4	Vodiaca čiara, š. 250 mm prerušovaná (500/500) nástrek bielu farbou	10 m	(1,25 m ²)
V 1a	Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrek bielu farbou	30 m	(3,75 m ²)
V 2a	Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) nástrek bielu farbou (v celom úseku chodníka)	442 m	(28 m ²)
V 7	Priechod pre cyklistov (š. 3,0 m, rozmer 0,5x0,5 m) nástrek zelenou farbou	0ks	(0 m ²)
V 9a	Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrek bielu farbou	2 ks	(1 m ²)
(C 8)	Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrek bielu farbou	2 ks	(1 m ²)
(C 8)	Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) nástrek bielu farbou v celom úseku cestičky každých 30 m	30 ks	(73 m ²)
(P 1)	Cyklistický trojuholník nástrek bielu farbou	1 ks	(52 m ²)
(P 1)	Cyklistický trojuholník nástrek bielu farbou	1 ks	(0,5 m ²)

LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:


- STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP A (KONŠTRUKCIA CYK NA ÚNOSNOM PODLAŽÍ)
- PLOCHY PODFARBENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO - BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE - KRIŽOVANIE CYK S KOMUNIKÁCIOU)
- REGULAČNÝ SLPIK PRE ZABRÁNENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM NÁTEROM (ŽLTÁ/ČIERNA) VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, S REFLEXNÝMI PRVKAMI, PREVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY - V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK
- BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA ZAPUSTENIE OBRUBNÍKA DO ÚROVNE PLOCH
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ TROJUHLNÍK TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

POZNÁMKY:

- VELKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM A ZÁKLADNÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) - POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY, CYKLISTICKÝ TROJUHLNÍK) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- ZA PRAVIDELNÚ SEZÓNNU ÚDRŽBU CESTIČKY PRE CYKLISTOV ZODPOVEDÁ SPRÁVCA (OBEC). V PRÍPADOCH ZNEČISTENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV POLNOHOSP. VOZIDLAMI ALEBO PRECHÁDZANÍM DOBYTKA, JE NUTNÉ ZMLUVNE DOHODNÚŤ VYČISTENIE TÝCHTO MIEST MEDZI SPRÁVCOM A ZNEČISŤOVATELOM (POLNOHOSP. DRUŽSTVOM) PRED SKOLAUDOVANÍM PRÍSLUŠNÉHO ÚSEKU STAVBY (POTREBNÝ ÚDAJ PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD)

AKTUALIZÁCIA (03/2019)
I. ETAPA

DOPLNOK č.2 (11/2018)
OPRAVA PD V ZMYSLE PRÍPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ
č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018

STAVBA		CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE - SMÍŽANY	
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 02 CYKLISTICKÝ CHODNÍK V K.Ú. LETANOVCE - I. ETAPA	
ČASŤ		SO 02.1 VÝSTAVBA CHODNÍKA, p.č.EKN 3745/4,3745/2,3745/3,3745/1	
PROJEKTANT PROFESIE		INVESTOR	OBEC LETANOVCE
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS
		VYPRACOVAL	ING. Milan DUNAJSKÝ
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ
		MIERKA: 1:250 -	FORMÁT: 2 A4
		DÁTUM:	03/2019
		OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA - DETAIL L3 ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV, NÁVRH TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	ČÍSLO VÝKRESU: 02.1-04.3