



č.zn. podľa 9/2009	Zobrazenie značky	(ks)	veľkosť (mm) rozmer
C 8		1	r=500 ZMENŠENÝ
C 18		1	r=500 ZMENŠENÝ
A 16		2	900 ZÁKLADNÝ
P 1		1	900 ZÁKLADNÝ

ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA		
V 4	Vodiaca čiara, š. 250 mm plná nástrek bielou farbou	30 m (7,50 m2)
V 4	Vodiaca čiara, š. 250 mm prerušovaná (1500/1500) nástrek bielou farbou	15 m (2 m2)
V 1a	Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrek bielou farbou	45 m (5,7 m2)
V 2a	Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) nástrek bielou farbou (v celom úseku chodníka) ST3	583 m (73 m2)
V 9a	Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrek bielou farbou	4 ks (2 m2)
(C 8)	Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrek bielou farbou	4 ks (2 m2)
(C 8)	Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) nástrek bielou farbou (v celom úseku cestičky každých 30 m)	38 ks (19 m2)
	Podfarbenie pruhov chodníka v nebezpečných miestach nástrek reflexnou svetlo zelenou farbou (neznižujúcou adhéziou)	2 ks (120 m2)

LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:

- STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP A (KONŠTRUKCIA CYK NA ÚNOSNOM PODLAŽÍ)
- PLOCHY PODFARVENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO - BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE - PRÍPOJENIE CYK NA KOMUNIKÁCIU)
- REGULAČNÝ SLPIK PRE ZABRÁNENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM NÁTEROM (ŽLTÁ/ČIERNA) S REFLEXNÝMI PRVKAMI, VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, PREVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY - V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK
- 1 ks
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA ZAPUSTENIE OBRUBNÍKA DO ÚROVNE PLŔCH

POZNÁMKY:

- VELKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM A ZÁKLADNÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) - POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- ZA PRAVIDELNÚ SEZÓNNU ÚDRŽBU CESTIČKY PRE CYKLISTOV ZODPOVEDÁ SPRÁVCA (OBEC). V PRÍPADOCH ZNEČISTENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV POLNOHOSP. VOZIDLAMI ALEBO PRECHÁDZANÍM DOBYTKA, JE NUTNÉ ZMLUVNE DOHODNÚŤ VYČISTENIE TÝCHTO MIEST MEDZI SPRÁVCOM A ZNEČISŤOVATELOM (POLNOHOSP. DRUŽSTVOM) PRED SKOLAUDOVANÍM PRÍSLUŠNÉHO ÚSEKU STAVBY (POTREBNÝ ÚDAJ PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD)

DOPLNOK č.2 (11/2018)

OPRAVA PD V ZMYSLE PRIPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018

AKTUALIZÁCIA 02/2019

STAVBA		CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE - SMÍŽANY	
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 03 CYKLISTICKÝ CHODNÍK V K.Ú. SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE	
ČASŤ		SO 03.1 VÝSTAVBA CHODNÍKA, parc.č. KN-C 937/215, 937/217, 937/218, 937/216, 913/27, KN-E 2013,2023	
PROJEKTANT PROFESIE		INVESTOR	OBEC SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS
		VYPRACOVAL	ING. Janka DUNAJSKÁ
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ
		MIERKA: 1:250	FORMÁT: 2 A4
OBSAH VÝKRESU:		DÁTUM:	08/2017
SITUÁCIA - DETAIL ST2		ČÍSLO VÝKRESU:	
ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV, NÁVRH TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA		03.1-04.2	