

OZN.	POPIS PRVKU SCHEMA	MATERIÁL	ROZMERY MM	POČET KS	JEDN HMOTN KG	CELK HMOTN KG	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
Z01 .1A	ČISTIACA ROHOŽKA S VANIČKOU (ACO Varlo + krycí rošt mriežkový V profil)		1000x500x75	2			pozink	Zaústiť do dažďovej kanalizácie
Z02 .12B	BEZPEČNOSTNÝ KOTVIACI PRVOK (TOPSAFE TSL-300 HI016) - vrátane kotviacich prvkov do debnenia - vrátane upravy plechovej krytiny, oplechovanie, ocinovanie		200x200x300	53			nerez	
Z03 .12B	OCELOVÝ STOŽIAR HISTORICKÝ - demontáž zo strechy - opieskovanie povrchu - nový protikoroziálny náter trojvrstvový - montáž na strechu		3000x1000x1000	4	4	4	polyuretánový trojvrstvový náter	vrátane nových kotviacich prvkov UPOZORNENIE kotviť do novej konštrukcie vrchola spôsobom, ktorý neperforuje plechovú krytinu. Pri styku s plechovou krytinou použiť separačnú PVC fóliu
Z04 .4A	OCHRANNÁ SIEŤ NA OKNÁCH TELOVÍČNE otvárací oceľový rám s výplňou z oceľového pletiva - demontáž ochranných sietí - odstránenie pôvodných náterov - oprava kovania a poškodených častí - nový protikoroziálny náter dvojvrstvový - montáž na okenné otvory		3800x1650x30 5100x1650x30 1300x2500x30	4 2 4			polyuretánový dvojvrstvový náter	
Z05 .13B	POKLAP PRE INTERIÉRY - materiál: hliník, triedy zariadenia: LI5 - nenápadný po zabudovaní, skrutková aretácia - dvojité tesnenie pre vynikajúcu vodotesnosť a pachotesnosť - dodatočné tesnenie proti prachu a piesku (napr. ACO TopTek UNIFACE SMART AL)		600x600x50	8			hliník +kompozit	