

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 4.NP, dca (jedáleň) :

| M.Č | NÁZOV | PLOCHA [m ²] | PODLAHA | STENA | STROP | SOKEL | OBKLAD | POZNÁMKA |
|-------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|
| 4 101 | JEDÁLEŇ | 332,30 | A 4/11 | B 1/4, B 1/5 | C 1/3, C 2/1 C 2/4, C 3/2 | E 4/1 | B 4/3 | obklad = 0,8 m obklad = 1,15 m |
| 4 102 | VÝDAJ JEDÁL | 47,00 | A 3/3, A4/11 | B 1/4, B 1/5 | C 2/3, C 3/3 | E 3/1 | B 2/2 | obklad = 2,4 m |
| 4 103 | SKLAD | 30,90 | A 3/3, A 3/5 | B 1/3, B 1/5 | C 1/2 | - | B 2/2 | obklad = 1,8 m |
| 4 104 | UMÝVAREŇ BIELEHO RIADU | 48,40 | A 3/5 | B 1/3, B 1/5 | C 2/3 | - | B 2/2 | obklad = 2,4 m |
| 4 508 | CHODBA | 24,70 | A 2/12 | B 1/4 | C 2/4 | E 5/1 | - | - |

VÝKAZ - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE - 4.NP, dca (jedáleň) :

- B01** - DEMONTÁŽ A VYPRATANIE MIESTNOSTI OD VYBAVENIA, SANITÁ A NÁBYTKU, KT. NIE JE ZAHRNUTÝ V PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROCH. (NAPR. JEDÁLENSKÉ A KANCELÁRSKE STOLY, STOLÍČKY, REGÁLE, POLICE, SATŇOVÉ SKRINE, UMÝVADLA, WC, SPRCHY A POD.)
- B02** - ODMASTENIE, ZOŠKRABANIE, VYSPRANIE OLUPUJÚCICH ČASŤI JESTVUJÚCEJ OMIETKY / NÁTERU ZO STIEN, STROPU, PODHLADU.
- B03a** - ODSTRÁNENIE OBKLADU STENY : POL.č. = B 2/2 (KERAMICKÝ OBKLAD, TMEL), ROZMER = 150/150 x 6 mm, PLOCHA = cca 150,0 m².
- B03b** - ODSTRÁNENIE OBKLADU STENY : POL.č. = B 4/3 (DÝHOVANÁ DOSKA, PODKONŠTRUKCIA), HRúbKA = 50 mm, PLOCHA = cca 35,0 m².
- B05a** - ODSTRÁNENIE SOKLOVEJ LIŠTY : POL.č. = E 3/1 (KERAMICKÝ OBKLAD, TMEL), ROZMER = 50/150 x 8 mm, DĹžKA = cca 5,0 m.
- B05b** - ODSTRÁNENIE SOKLOVEJ LIŠTY : POL.č. = E 4/1 (LINOLEUM, LEPIDLO), ROZMER = 50/50 x 2,5 mm, DĹžKA = cca 65,0 m.
- B05c** - ODSTRÁNENIE SOKLOVEJ LIŠTY : POL.č. = E 5/1 (KOBRECEC, LEPIDLO), ROZMER = 50 x 8 mm, DĹžKA = cca 15,0 m.
- B06b** - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY : POL.č. = A 4/11 (LINOLEUM, LEPIDLO, STIERKA), HRúbKA = 8 mm, PLOCHA = cca 325,0 m².
- B06c** - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY : POL.č. = A 3/3 (KERAMICKÁ DĽAŽBA, TMEL), HRúbKA = 13 mm, PLOCHA = cca 64,3 m².
- B06d** - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY : POL.č. = A 2/12 (KOBRECEC, LEPIDLO), HRúbKA = 8 mm, PLOCHA = cca 24,7 m².
- B07c** - ODSTRÁNENIE PODLAHY : POL.č. = A 3/5 (KERAMICKÁ DĽAŽBA, MAZANINA, TI, HI), HRúbKA = 115 mm, PLOCHA = cca 89,3 m².
- B08b** - ODSTRÁNENIE PODHLADU : POL.č. = C 2/4 (ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ, PEVNÝ), PLOCHA = cca 7,0 m².
- B08c** - ODSTRÁNENIE PODHLADU : POL.č. = C 2/3 (ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ, PEVNÝ, IMPREGNOVANÝ), PLOCHA = cca 101,4 m².
- B08g** - ODSTRÁNENIE PODHLADU : POL.č. = C 3/3 (ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ, ROZBERATEĽNÝ, AKUSTICKÝ), PLOCHA = cca 8,6 m².
- B09h** - ODSTRÁNENIE DVERÍ : POL.č. = 314 (OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ), ROZMER = 1000 x 1970 mm, POČET = 1 ks.
- B09i** - ODSTRÁNENIE DVERÍ : POL.č. = 594 (OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PROTIPOŽIARNE), ROZMER = 1000 x 1970 mm, POČET = 1 ks.
- B10a** - ODSTRÁNENIE STENY : MUROVANÁ POROTHERM NA MALTU, HRúbKA = 125 mm, DĹžKA = cca 48,7 m, OBJEM = cca 10,3 m³.
- B10b** - ODSTRÁNENIE STENY : SADROKARTÓNOVÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ PRIEČKA, HRúbKA = 50 mm, DĹžKA = cca 1,5 m, OBJEM = cca 0,2 m³.
- B10c** - ODSTRÁNENIE STENY : ŽELEZOBETÓNOVÁ B45, HRúbKA = 200 mm, DĹžKA = 10,2 + 5,3 m, VÝŠKA = 2,415 + 0,1 m, OBJEM = cca 5,0 m³.
- B12c** - ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : ODTOKOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ, ROZMER = 100 x 100 mm, POČET = 2 ks.
- B12g** - ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : ZAOBLENÉ NEREZOVÉ MADLO, ROZMER = Ø 50 mm, DĹžKA = cca 15,2 m.
- B12h** - ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : NEREZOVÝ VÝDAJNÝ PULT / PARAPET, ŠÍRKA = 400 mm, DĹžKA = cca 17,0 m.
- B14** - DEMONTÁŽ A PRESUN SAMOOBSLUŽNÉHO DIGITÁLNEHO SYSTÉMU OBJEDNÁVKY JEDÁL, MIESTNOST č. = 101, POČET = 2 ks.
- B15c** - VYBÚRANIE OTVORU : ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA B45, ROZMER = 750 x 500 mm, HRúbKA = 400 mm, POČET = 4 ks.
- B15d** - VYBÚRANIE OTVORU : ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA B45, ROZMER = 650 + 750 x 360 mm, HRúbKA = 200 mm, POČET = 2 ks.

POZNÁMKY - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE :

- POTREBNÉ BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE PRÍPADNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ, KONCOVÝCH PRVKOV A ROZVODOV SÚ VÝKAZNÉ A ZAHRNUTÉ V JEDNOTLIVÝCH ČASŤACH, PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROCH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REALIZAČNÉHO PROJEKTU. (PRVKY AKO SÚ NAPR.: VZDUCHOTECHNICKÝ STROP GIF, VETRACIE VÝUSTKY, ANEMOSTATY, ELEKTRICKÉ SVIETIDLÁ, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, ZABEZPEČOVACIE ČIDLÁ, POŽIARNE HLÁSIČE, SENZORY, KUCHYNSKÉ A VÝDAJNÉ GASTRO ZARIADENIA, UMÝVACIA GASTRO TECHNIKA A POD.).
- PRE PRESNÝ POPIS DANÝCH PRVKOV VIÐ. ČASŤ : PS 3.2 (STROJOVNE CHĽADU A TEPLA), PS 4.1 (VZDUCHOTECHNIKA), PS 4.2 (CHĽADENIE), PS 6 (SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OSVETLENIE), PS 6b (RIADIACI SYSTÉM OSVETLENIA), PS 7.2 (ROZVODY TEPLA), PS 9 (CENTRÁLNE RIADENIE), PS 10 (KUCHYNSKÉ ZARIADENIA), PS 14 (SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY), PS 15 (EL-POŽIARNA SIGNALIZÁCIA), PS 16 (EL-ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM), PS 20 (ŠTRUKTUROVANÉ KABLOVÉ ROZVODY), PS 31.1 (STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA), E 1.18 (ZDRAVOTECHNIKA).
- ZNČISTENÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE (SPADAJÚCE POD RIEŠENÝ ROZSAH REKONŠTRUKCIE), AKO SÚ NAPR. OMIETKY A NÁTERY JE NUTNÉ OČISTIŤ, ODMASTIŤ, ICH POŠKODENÉ A OLUPUJÚCE ČASŤI ODSTRÁNIŤ, VYSPRÁVIŤ A PRIPRAVIŤ K NANESENÍU NOVEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY.
- NÁBYTOK, KTORÝ BUDE SPÁTNÉ OSADENÝ NA PÔVODNÚ POZÍCIU JE NUTNÉ ZABALIŤ A DOČASNE USKLADIŤ NA DOHODNUTOM MIESTE.

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|------------------|
| | JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45) | | TEPELNÁ IZOLÁCIA STYROPUR 3035 | | BÚRACIE PRÁCE |
| | JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5 | | TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF | | DEMONTÁŽNE PRÁCE |








NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

UPOZORNENIE :

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASŤI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VÝHLÁSKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESII!
- JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠŤUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVRÍŤ SI SKUTOČNÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZII JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCI S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA. NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASŤI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVEJ ÚPRAVOU PRE OVRENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZORKA MUŠÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVVŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLÁDA SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VÝHOTOVENIA A SPOHLIVÉ FUNGOVANIE.

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| 0,000 = 146,50 m.n.m. | | | SÚRADNICOÝ SYSTÉM - JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv | |  | |
| INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava | | | ARCHITEKT I A B K P S Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B K P S, spol. s r.o. | | | |
| AUTORI : Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B K P S, spol. s r.o. | | | TEL: 02 / 43 41 26 98 | | MAIL: architektn@abkps.sk | |
| HL. PROJEKTANT PAŇÁK, VASS | | ZOD.PROJEKTANT VASS | | VYPRACOVAL VASS | |  |
|  | |  | |  | | |
| STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT | | | | | | |
| NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE | | | | | | |
| MIESTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto | | | | | | |
| ČASŤ : E 1.1 BÚRACIE PRÁCE | | | DÁTUM : 11/2024 | | Č. VÝKRESU E 1.1 | |
| OBJEKT : SO 16 BUDOVA NBS | | | STUPEŇ : RP | | 05 | |
| VÝKRES : PÓDORYS 4.NP - JEDÁLEŇ (PÔVODNÝ STAV) | | | FORMÁT : 10 A4 | | | |
| | | | ZÁKAZKA Č. : 353-24-03 | | M 1:50 | |