

Technická špecifikácia

GEO GV550P

- RYCHLA VYMENA NARADIA SADA
- Hlava lesná TIROK 100 LC (QTR0100C007)



Mulčovacie rameno:

Továrenská značka: Tifermec

Model: GeoVision GEO GV550P

Špecifikácia:

Požadovaná hmotnosť traktora	min. 3500 kg
Požadovaný príkon:	120 hp – 170 hp
Pracovný dosah:	5500 mm
Hydraulické istenie:	Áno
Horizontálne natočenie ramena:	90°
Kopírovanie terénu:	Áno, elektro-hydraulické
Ovládanie:	Elektro – hydraulické (bez montáže hadíc do kabíny traktora)
Joystick:	Nastavenie citlivosti jednotlivých pohybov, s proporcionálnou funkciou
Uchytenie joysticku:	Súčasť lakt'ovej opierky (pohyb joysticku kopíruje pohyb sedadla pri rázoch)
Fixačné tiahla do 3P:	Áno , pre zvýšenie stability ramena v 3P
Uloženie:	Zadné

Predsun ramena:	Za rovno sedadla vodiča (mulčovacia hlava zarovno sedadla operátora)
Zadná lišta s osvetlením:	Áno
Vstavaná hydraulická jednotka:	Áno, pohon PTO 540 ot/min
Hydromotor:	Dvojcestný
Prietok hydraulický:	120 l/min
Pracovný tlak hydraulický:	180 bar
Chladič oleja:	Áno, s termostatom
Odstavné nohy:	Áno (pre jednoduchšie odpájanie)
Hydraulické istenie:	Áno
Nádrž na olej:	200 l
Hmotnosť:	1300 kg

Mulčovacia hlavica:

Továrenská značka: Tifermec

Model: T130 P

Mulčovacie kladivá:	22 ks, T – tvar, vhodný na reverzné otáčanie hriadeľa
Oporný valec:	Áno, so snímačom na kopírovanie terénu
Otáčky rotora:	3000 ot/min s možnosťou reverzného chodu
Rozsah natáčania hlavy:	230° (hlava zo zadným uchytением) s plávajúcou polohou
Pracovný záber mulčovacia hlavica:	1000 mm
Pohon rotora:	Hydraulický
Hmotnosť:	290 kg (so štandardnými Y-nožmi)

SPECIFICATIONS	GV 650 VISION
A (mm.)	2000
B (mm.)	6500
C (mm.)	3500
D (mm.)	6100
E (mm.)	4500
F (mm.)	1900
G (mm.) Working width	1000-1300
N (mm.)	2500
Weight (Kg.)	1400
Oil tank capacity (Lt.)	200
Arm system pressure (Bar)	180
Tested system pressure (Bar)	150
Rotor speed (Rpm)	3000

