

CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.



	HRANICE PARCEL K. Ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM S PARCELNÍMI ČÍSLY
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 60 mm, ŠEDÁ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 80 mm, ŠEDÁ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 80 mm, ŠEDÁ + POLYURETANOVÝ POVRCH EPDM TL. 11 mm
	TERÉNNÍ ÚPRAVY DO 20 cm (UROVNÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN)
	ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100/5/25
	ULIČNÍ VPUSŤ
	KANALIZAČNÍ ŠACHTA
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ULIČNÍCH VPUSŤÍ A NAPOJENÍ SVODŮ

±0,000 = NEUVEDENO

PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ OLŠA			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ OLŠA			
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTRICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DPS
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM		DATUM	04/2018
AKCE: <b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ SOKOLSKÁ, BYSTRICE POD HOSTÝNEM</b>			Č. ZAKÁZKY	2018_13
			MĚŘÍTKO	1:250
			FORMÁT	2 x A4
PŘÍLOHA: <b>SITUACE</b>			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
			<b>B.2</b>	

