


PÔDORYS ZÁKLADOV - NAVRHOVANÝ STAV M1:100

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

- NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE /NUTNÉ PREPOJIŤ S JESTVUJÚCIMI/
- JESTVUJÚCE, PÔVODNÉ, ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY :

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE (PÁSY A PÁTKY) SÚ MONOLITICKÉ Z BETÓNU C25/30
- VYSTUŽENIE VIŠ STATIKA /REALIZAČNÝ STUPEŇ/
- PODKLADOVÝ BETÓN VYSTUŽIŤ SIETOVINOU - VIAC VIŠ STATIKA, NUTNÉ DODRŽAŤ POŽADOVANÉ KRYTIE
- VÝSTUŽE AKO AJ PRESAH SIETÍ PRI STYKOVANÍ
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ PREVIESŤ VŠETKY STAV. ÚPRAVY V KONŠTRUKCII - PODROBNE POZRI PROFESIE
- POČAS BETONÁŽE TREBA NECHAŤ VÝSTUŽ VYLOŽENÚ PRE PREVIAZANIE S PODKL. BETÓNOM
- PRI SPÁTNÝCH ZÁSYPCHO ZHUTNIŤ ZEMINU PO 15 cm VRSTVÁCH NA HODNOTU 0,25 MPa
- PRI OBJAVENÍ SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÝ GEOLOGICKÝ PRIESKUM, PREHODNOTENIE ZAKLADANIA A MATERIÁLU PRE IZOLÁCIE
- PO REALIZÁCII VÝKOPOV TREBA POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY /0,25 MPa/ PRI NEVHODNEJ ÚNOSNOSTI ZEMINY JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY
- PRI BETONÁŽI ZÁKLADOV TREBA NECHAŤ VYLOŽENÚ VÝSTUŽ PRE PREVIAZANIE S DEBNIACIMI TVÁRNICAMI
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOVÝCH PÁSOV NEZABUDNÚť VLOŽIŤ ZEMNIAČE PÁSY Fežn PODĽA VÝKRESOV ELEKTRO
- VŠETKY STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU



±0,000 = +0,350 m NAD ÚROVŇOU JESTVUJÚCEJ PODLAHY 1.N.P.

Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil	Tarch T-architecture s.r.o. Keblianska 466/83, 02001 Streženie info@tarch.sk, www.tarch.sk, tel. 0915 838 489	
Ing. Arch. R. Šaradin	Ing. Tomáš Hulák			
Okres : Púchov	OÚ : Dohňany	Kat. územie : Dohňany	Formát	5xA4
Investor : PD Mestečko, Hospodársky dvor Dohňany, Mestečko 1, 020 52 Mestečko			Dátum	11/2022
Názov a miesto stavby :			Číslo zákazky	
			Účel :	Paré :
			stavebné povolenie	
Základy - navrhovaný stav Architektonicko-stavebné riešenie			Mierka :	Výkres č. :
			1:100	05