

KATALÓGOVÝ LIST Skladový kontajner 32m³ (KS-32m³)



TECHNICKÝ POPIS

- Skladový oceľový kontajner 32m³
- Vnútorne rozmery kontajnera: 5950x2350x2300mm
- Vonkajšie rozmery kontajnera: 6000x2400x2500mm
- Rámová konštrukcia kontajnera je z ohýbaných plechov a uzavretých profilov hrúbky 3mm
- Steny, strop a dvere kontajnera sú vyrobené z prelisovaných plechov hrúbky 1,2mm
- Podlaha kontajnera je z oceľového plechu hrúbky 3mm
- 2ks vetracích otvorov umiestnených na bočných stenách pod strešným rámom
- Kontajner má zadné dvojkrídlové dvere s celoobvodovým gumovým tesnením otvárateľné o 240°, s uchytením o bok kontajnera
- Uzamykanie dverí kontajnera – príprava na visiacu zámku
- Povrchová úprava: z vonkajšej strany kontajnera 2x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter odtieň RAL podľa výberu, z vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter, povrch hladký, ľahká údržba
- Oká na manipuláciu pomocou žeriavu v horných rohoch kontajnera
- Manipulácia s kontajnerom je možná iba ak je kontajner prázdny s VZV, alebo so žeriavom s zodpovedajúcou nosnosťou
- Výrobný štítok kontajnera s uvedením typu, výrobného čísla a roku výroby, hmotnosti a nosnosti kontajnera
- Vyhlásenie o zhode ku kontajnerom