

TECHNICKÝ LIST

New Holland T6.160 ElectroCommand

- **Motor**
Turbodmychadlem přeplňovaný **6-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, zdvihový objem 6 728 cm³, max. výkon 120 kW/165 koní** (s EPM), max. kroutící moment 707 Nm s EPM, převýšení kroutícího momentu 40/43%, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva COMMON RAIL, suchý čistič vzduchu s předčističem SpinTube, technologie ECOBlue™ Hi eSCR 2 Stage V bez EGR a DPF, vyhřívací tělísko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 262 l, nádrž na AdBlue 31 l, servisní interval 750 Mth
- **Převodové ústrojí**
Electro Command™ 32x32 s plazivými rychlost'ami, řazení převodovky SemiPowershift, **4 rychlostní stupně řazené pod zátěží**, **pojezdová rychlost 40 km/hod** při ekonomických otáčkách motoru, **elektrohydraulický reverz PowerShuttle** s nastavením citlivosti reverzace a paměti zařazeného rychlostního stupně, automatické řazení IntelliShift až 8 rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, polní a silniční režim
- **PTO zadný**
Otáčky **540/540E/1000 s elektrohydraulickou spojkou** a funkcí SoftStart, funkce AutoPTO, brzda PTO, ovládání PTO i na zadním blatníku, + koncovka PTO 21 drážek
- **Přední náprava**
Odpružená náprava Terraglide™ Class 4 s elektrohydraulickým ovládáním 100 % uzávěrky diferenciálu a pohonu přední nápravy TERRALOCK, úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky 420 mm
- **Zadní náprava**
Přírubová náprava HeavyDuty s diskovými HD brzdami chlazenými olejem s prodlouženou životností, **elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu**
- **Hydraulický systém**

Uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem LOAD SENSING, výkon čerpadla oleje 121 l/min, 3 mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky (2 konfigurovatelné okruhy), beztlaková vratka hydraulického oleje

- **Třibodový závěs**

Elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, zadní třibodový závěs kategorie II. a III., vnější válce hydrauliky 2 x 90 mm, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 7 864 kg, ovládání zvedacích ramen na zadních blatnících, rychloupínací koncovky ramen třibodového závěsu, čepové stabilizátory ramen

- **Kabina**

Odpružená kabina Horizon™, větrání a topení s filtrací vzduchu, manuální klimatizace, sedačka řidiče Standard s vzduchovým odpružením a opírkami, komfortní sedačka spolujezdce, přední a zadní stěrač, hladina hluku 69 dBA, teleskopická vnější zpětná zrcátka, široké zadní blatníky, rádio s BT, stavitelný sloupek volantu, 8 LED pracovních světel (4+4 v rozích kabiny), maják LED, trojúhelník, lékárnička, hasiací přístroj

- **Příslušenství**

2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově nastavitelný modulární etážový závěs s automatickou hubicí 38mm, alternátor 120 Amp, baterie 140 Ah s elektronickým odpojovačem, držák značky ve střeše

Přední závaží do PTZ NEW HOLLAND 900 kg

Předné hydraulické ramená, síla zdvihu 3100 kg

- **Pneumatiky**

380/85 R28 HD nastavitelné disky

460/85 R38 nastavitelné disky

- **Záruka**

Základní záruka 24 měsíců

AGROTEM MJ S.R.O.


AGROTEM MJ s.r.o., Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 281

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Váš úspech - naše záležitosť



AGROTEM MJ S.R.O. ³
Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 399 281 IČ DPH: SK2020127560


Ing. S. SAMČEK