

Nat'ahovací kontajner 15m³ – otvorený (KAB-15m³)



TECHNICKÝ POPIS:

Kontajner s hákovým systémom na nakladanie – výška háku **1570mm**

Vyrobený v súlade s normou DIN 30 722

Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z oceľového plechu hrúbky **3mm**

Podlaha kontajnera a spodné oblúky sú z oceľového plechu hrúbky **4mm**

Zadné dvojkřídlové dvere s otváraním o 240° s upevnením o bok kontajnera

Dvere opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním

Bočné bezpečnostné uzatváranie zadných dverí kontajnera

Háčky na upevnenie krycej plachty, alebo siete dookola kontajnera

Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1mm

2x zadný pojazdový valec L-300mm

Povrchová úprava: z vonkajšej strany kontajnera 1x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter odtieň RAL podľa výberu, z vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter

Vyhlásenie o zhode ku kontajnerom

Vnútná / vonkajšia dĺžka kontajnera: 6000mm / 6300mm

Vnútná / vonkajšia šírka kontajnera: 2260mm / 2420mm

Vnútná výška kontajnera / vonkajšia výška kontajnera: 1150mm / 1400mm

Nosnosť kontajnera: 15000kg

Hmotnosť kontajnera: 1900kg