

	ŽELEZOBETON (VIZ VÝKRESY TVARU A VÝZTUŽE)
	PODKLADNÍ BETON C12/15 XC0
	ŠTĚRKODŘT FR. 16-32 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm
	DRČENÉ KAMENIVO FR. 0-125 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm
	ŘEŠENO SAMOSTATNOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE
	ROSTLÝ TERÉN

Z1	• ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE • 1 x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS • NÓPOVA FÓLIE KAŠIROVANA GEOTEXTILIÍ (NÓPY SMÉREM K ZEMĚNĚ) • OCHRANNÁ ODS DESKA • ZÁSYV VÝKOPU DRCENÝM KAMENÍVEM	... 4 mm
Z2	• ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE • 1 x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS • PODKLADNÝ BETÓN C15/20 • HUTNĚNÁ ŠTERKOPRST Š2 16-32 (Esf2f = 100 MPa) • HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENÍVO (Esf2f = 80 MPa) • GEOMRŮŽ • ROSTLY TERÉN	... 4 mm ... min. 200 mm ... min. 1000 mm

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

	29. října 1939 738 017 Poupava-Město IČO 448 11 291, DIČ: CZ048111281 tel.: +420 506 002 765 email: vpran@inprosm.cz www.inprosm.cz	Mapa státní	Investor	AL INVEST Brdčická, a.s.	Autor	HIP	
	Brdčická		Zodp. projektant Ing. Petra Musilová Vypracoval Vojtěch Malíš				
Stavba	Alfagen - Etapa II				Datum	květen 2025	8 x A4
Objekt	SO 02 Hala TaO				Stupeň	DZS	
					Č. zakázky	11542-003-003	
					Část	ALUF - SVITKY - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Název	ŘEZY C-C, D-D		Měřítko	1:75	Výkres č.	02.3.	Revize