



POZNÁMKA:

- POKUD JSOU V DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ FIRMY, NEBO VÝROBKY TAK JE LZE ZAMĚNIT ZA FIRMY, NEBO VÝROBKY S ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.
- SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 8 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ
- POUŽITÝ MATERIÁL: S235JR, S355J2
- DUTÉ PROFILY UZAVŘÍT PLECHEM P4
- PROFILY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU (*) JSOU Z MATERIÁLU S355J2
- NESLOUŽÍ PRO VÝROBU, NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ A REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
- VŠECHNY ŠROUBY MINIMÁLNĚ TŘÍDY 8.8, KOTVY 8.8
- PODLÍTI PATNICH PLECHŮ MINIMÁLNĚ O PEVNOSTI ZÁKLADŮ
- STÁVAJÍCÍ PROFIL OZNAČEN st.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV STÁVAJÍCÍ KCE ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- PROFILY UPE DLE DIN 1026-2
- LÁVKY JSOU ZE SLIČKOVÉHO PLECHU TL.5mm S VÝZTUHAMÍ Z PLECHU TL. 5 mm, VZDÁLENOST VÝZTUH MAX. 1200 mm
- SCHOD. STUPNĚ JSOU Z PLECHU TL. 5 mm
- POSTUP OSAZOVÁNÍ VŠECH KOTEV PROVÁDĚT PODLE PODMÍNEK MANUÁLU, STANDARDU VÝROBCE
- ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ: SLOUPKY TRØ44,5x5
HORNÍ MADLO TRØ44,5x2,9
DOLNÍ MADLO TRØ32x2
OKOPOVÝ PLECH PLO100x6

..... DEMONTÁŽE, POPIS DEMONTOVANÉHO PROFILU de.

TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 EXC 2

VÝKAZ MATERIÁLU Č. _____ HP4-4-102549
±0 ≅ 525,600 m n.m.

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a) _____

VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL KONTROLOVAL INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA	ING. KATEŘINA BORTLIČKOVÁ ING. MARTIN BLAŽÍK ING. ROMAN LISNÍK AL INVEST Břidličná, a.s. AL INVEST BŘIDLÍČNÁ ALFAGEN ETAPA 2.	<i>Bortličková</i> <i>No</i> <i>Blazik</i> <i>Lisnik</i>	HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. DATUM 05/2025 ÚČEL ZADÁNÍ STAVBY Č. ZAK. 11542-003-003 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-1-101225 LISTŮ 1 POČET A4 8 MĚŘÍTKO 1:50 POŘADOVÉ Č. 24
---	---	---	--