



DETAL 5 - OGRODZENIE PANELOWE(plac zabaw)



Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

UWAGA:

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OGRODZENIA = 100 mb; W TYM 35 mb OD DROGI(14 paneli) + BRAMA PRZESUWNA

1. Powłoka panela - ocynk kolor do uzgodnienia z inwestorem
2. Szerokość panela - 2500mm
3. Wysokość panela - 1030mm
4. Średnica drutów poziomych - 2 x 8 mm
5. Średnica drutów pionowych - min 5 mm
6. Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

Prefabrykowana podmurówka gładka pod ogrodzenie systemowe

Wymiary płyty betonowej 2490*250*50 mm
zastosować łączniki betonowe

Zabezpieczenie antykorozyjne

Panele ogrodzeniowe poddawane są metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powłoka cynkowa uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kąpeli ciekłego cynku, chroni elementy ogrodzenia przed korozją przez wiele lat. Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń panelowych. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia panelowe będą wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powłoki ochronnej.