



VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DĚLKA	POČET			
		m		R10	R16	KARISIT' Ø8-150/Ø8-150
1	R16	7,50	31		232,50	
2	R16	7,49	31		232,19	
3	R10	6,53	2	13,06		
4	R10	6,50	2	13,00		
5	KARISIT' Ø8-150/Ø8-150		+30%			46,80
DĚLKA (PLOCHA)		m (m2)		26,06	464,69	46,80
VÁHA / m (m2)		kg		0,617	1,578	5,27
VÁHA CELKEM		kg		16,08	733,29	246,64

BETON : C25/30-XC3
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÝ VÝZTUŽE : 50mm

POZNÁMKY : 1) DO ZÁKLADU JSOU ZAKOTVENA ŽELEZA KF-6, TYTO JSOU UVEDENA NA ZVL. VÝKRESE, MUSÍ VŠAK BÝT ZAFIXOVÁNY V BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ.
2) VÝPIS VÝZTUŽE NEZAHŔNUJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE. TYTO BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE.
3)

ZODP. STATIK ING. ZMRZLÝ	NOVOSTAVBA PROVOZNÍ OBKEKT PELHŘIMOVSKÉ VODÁRENSKÉ SRO	ZAK. ČÍSLO 019-2025-02-27	DATUM 18/03/2025
VYPRACOVAL ING. ZMRZLÝ	VÝZTUŽ ZD-2	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKR. 05