

**BAUGRUP**

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA KONTAJNER K03

<b>Rozmery (d<sub>x</sub>š<sub>x</sub>v):</b>	7000 x 3000 x 2600 mm
<b>Váha:</b>	2000 kg
<b>Technické hodnoty:</b>	<b>Zaťaženie snehom:</b> 80 kg/m <sup>2</sup> <b>Rýchlosť vetra:</b> 102 km/h <b>Tepelná vodivosť strechy U hodnota:</b> 0,67 W/m <sup>2</sup> K <b>Tepelná vodivosť vonkajších stien U hodnota:</b> 0,55 W/m <sup>2</sup> K <b>Nosnosť podlahy:</b> 200 kg/m <sup>2</sup>
<b>Nosná konštrukcia:</b>	<b>Spodná a horná konštrukcia:</b> 2,5 mm špeciálne tvarovaná stavebná oceľ <b>Rohové stĺpy:</b> 120 mm x 60 mm x 2,5 mm stavebná oceľ <b>Oporné a nosné stĺpy:</b> 120 mm x 60 mm x 2,5 mm stavebná oceľ
<b>Stropný systém:</b>	<b>Sendvičové panely:</b> 80 mm PUR panel (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech)
<b>Steny:</b>	<b>Vonkajšie steny:</b> 50 mm sendvičový PUR panel s povrchovou úpravou (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech) <b>Vnútorne steny:</b> 50 mm sendvičový PUR panel s povrchovou úpravou (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech)
<b>Podlaha:</b>	<b>Rám:</b> 120 mm x 60 mm x 2,5 mm / 40 mm x 80 mm x 2,5 mm stavebná oceľ <b>Izolácia podlahy:</b> 50 mm sendvičový PUR panel (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech) <b>Podlahová doska:</b> 8 mm OSB doska <b>Podlahová krytina:</b> 3 mm vinyl
<b>Dvere:</b>	<b>Vonkajšie dvere:</b> 1030 mm x 2000 mm - exteriérové PVC dvere, <b>Vnútorne dvere:</b> 800 mm x 2000 mm - interiérové PVC dvere
<b>Okná</b>	<b>Štandardné okná:</b> 1030 mm x 1200 mm, PVC jednokrídlové,

<b>presklenie:</b>	<p>sklopné, možnosť vetrania</p> <p><b>Presklenie:</b> 4 + 16 + 4 dvojité sklo</p> <p><b>Okno pre WC a sprchu:</b> 600 mm x 600 mm, PVC sklopné</p>
<b>Farba:</b>	<p><b>Vonkajšia farba:</b> RAL 9002</p> <p><b>Rámy a rohy:</b> RAL 9002</p>
<b>Elektrická sústava:</b>	<p><b>Pripojenie TN-C-S 1F 230V/50Hz:</b> Päťkolíková prívodka 400V/32A, PP/Y-5x2.5 mm prívod do rozvádzača</p> <p><b>Zásuvky a vypínače:</b> CE-TSE certifikované, namontované povrchové vypínače a zásuvky</p> <p><b>Vodiče zásuviek:</b> PP/Y-3x2,5mm (TSE-ISO-CE) 2x 16B istič</p> <p><b>Vodiče osvetlenia:</b> PP/Y 3x1,5mm (TSE-ISO-CE) 1x 10B istič</p> <p><b>Hlavný istič a rozvodná skriňa:</b> CE-TSE certifikované, prúdový chránič RCD 40A/0,5A</p> <p><b>Osvetlenie:</b> 3x stropné LED svetlo 24W</p>
<b>Sanitárne vybavenie:</b>	<p><b>Potrubie prívod (čistá voda):</b> ø20mm PVC</p> <p><b>Potrubie (odpadová voda):</b> Umývadlo (ø50mm PVC), WC (ø100mm PVC), sprcha (ø50mm PVC) bojler 50l uchytený na stene,</p> <p><b>Umývadlo:</b> Rozmer 370 mm x 450 mm, nástenné (CE-TSE certifikované) <b>WC:</b> Plastová nádrž, splachovací mechanizmus (kombi), WC keramika záchodová misa, <b>sprchová vanička</b> 900x900 mm, akrylová.</p>

[www.kontajnery.sk](http://www.kontajnery.sk)

