

## Technická špecifikácia KUBOTA G231 – HD-48 :

- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota D902-E
- Objem motora 898 ccm
- Výkon motora 16,1 kW/ 21,6 HP, max. výkon 23 HP
- Vysoký krútiaci moment
- Nízka hladina splodín  
Spotreba paliva od 1,5 do 2,5 l podľa zaťaženia  
Kapacita nádrže 20 l  
Duálny filter
- 1 stupňový plynulý hydrostatický pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu
- Jeden pedál hydrostatickej prevodovky slúži na ovládanie chodu dopredu aj dozadu - kolíska - automatická prevodovka ako u auta
- Tempomat
- Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
- Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
- Ručná parkovacia brzda pomocou nohy bez zohýbania sa obsluhy
- Koncový prevod cez čelné ozubené koleso
- Pohon prevodovky pomocou kardanovej hriadele
- Max. rýchlosť 19,0 km/hod
- Pracovná rýchlosť dopredu od 0,0 do 19,0 km/hod
- Pracovná rýchlosť dozadu od 0,0 do 10 km/hod
- Hydraulický posilňovač riadenia
- Priemer zatočenia 1,70 m
- Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
- Pracovné svetlá vpredu
- Vývodová hriadeľ spína teľná pod záťažou bez spojky pomocou remeňa na kladke
- Pohon žacie ústrojenstva a prevodovky pomocou kardanovej hriadele
- Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
- Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
- LCD počítadlo motohodín a otáčok motora, ukazovateľ teploty vody, ukazovateľ stavu paliva, základné ukazovatele kontroly stroja
- Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 180 mm – vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka
- Medzinápravová kosačka RCK 48  
celková dĺžka 1 000 mm  
celková šírka 1 265 mm  
celková výška 450 mm  
počet nožov 2 ks  
dĺžka jedného noža 748 mm  
hrúbka noža 9 mm

- Ochrana proti nárazu – strižné kolíky
- Prevod medzi nožmi ozubená prevodovka v liatinovom obale – profi prevedenie
- Kosačka uchytená na paralelnom výkyvnom systéme na kopírovanie terénu
- Jednoduchá demontáž kosiaceho zariadenia pomocou 4 čapov
- 4 kopírovacie kolieska
- Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy v 6 stupňoch pomocou otočného kolieska
- Hydraulický zdvih kosačky
- Výška kosenia od 25 do 102 mm – maximálna výška 180 mm
- Plechový skelet z dvomi vrstvami – zvarenec- plech 4 mm, spodný okraj spevnený pásomnou proti nárazom o hrúbke 100 mm
- Otvory na umývanie hadicou
- Nastaviteľné otvory na možnosť prisávania vzduchu do kosiaceho zariadenia na lepší zdvih a vyhadzovanie trávy
- Výstupný otvor na kose 280 x 270 mm
- Zberný kôš – kapacita 640 l
- Celokovová konštrukcia - kovové sito
- Hydraulické vysýpanie pomocou jedného hydraulického ovládača do písmena H
- Piestnice chránené proti nárazu
- Jednoduchá demontáž koša pomocou 2 čapov
- Akustická kontrola naplnenia koša v 5° nastavenia
- Čistiaca klapka v tunely
- Výstupný tunel o rozmere 315 x 410 mm
- celková dĺžka 3 345 mm
- celková šírka 1 265 mm
- celková výška (s ochranným rámom) 2 205 mm
- rázvor kolies 1 390 mm
- rozchod kolies predných 900 mm
- rozchod kolies zadných 84 mm
- Hmotnosť stroja 955 kg
- Rozmer pneumatík predné 16 x 7,50 - 8, zadné 24 x 12,00 – 12

<https://kubota.sk/produkt/g231hd/>



Кубота



Кубота