

řádek č.	Označení	Popis dodávky Rozměry	Rozměrová MJ	Cena bez DPH za MJ	Množství MJ
1	400 000003	Hřebenová větrací štěrbbina bez klapky pro velikost otvoru do 0,8 metru, laminát (d) 70,85 bm 1,00 ks Popis : žárově zinkovaná ocelová konstrukce, vrchní překrývací oblouk a boční deflektor je z laminátu Neobsahuje: oplechování otvoru, stavební připravenost Poznámka: v případě montáže na krytině Elyonda nebo polykarbonát při sklonu nad 22° je účtován příplatek. V případě montáže může dojít k přerušení prací a tím i posunutí termínu dokončení díla, a to na základě nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, konkrétně bodu IX. přílohy nařízení vlády, který řeší přerušení práce ve výškách. Důvodem pro přerušení může být zejména bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, silný vítr, nízká viditelnost, případně teplota nižší než -10 st. C. V případě, že jsou splněny podmínky pro přerušení práce ve výškách, se posunuje termín dokončení díla o tolik dnů, kolik dnů trvaly důvody pro toto přerušení.			
2	999 668157	Montáž - Hřebenová větrací štěrbbina bez klapky pro velikost otvoru do 0,8 metru, laminát			1,00 ks
3	451 000003	Plechování štěrbbiny LINDAB plech, včetně těsnícího profilu (d) 70,85 bm 1,00 ks Plechování s barevnou úpravou, tl. plechu 0,6 mm s vytěšňovacím profilem dle použité krytiny Poznámka: jedná se o vrchní plechování, neobsahuje zakončení střešního pláště			
4	999 668290	Montáž - Plechování štěrbbiny LINDAB plech, včetně těsnícího profilu			1,00 ks
5	404 000002	Svinovací stěna BVS "A" do výšky 1,85 metru (d) 25 bm 2,00 ks - jedná se o stranu k objektu M3-výběh (pravá a levá strana) - všechny prvky jsou s pozinkovanou povrchovou úpravou - včetně mechanického navijáku - kvalitní průsvitná PVC výplň s gramáží 590 g/m2 - opěrná síť s okem cca 3x3cm			
6	999 668112	Montáž - Svinovací stěna BVS "A" do výšky 1,85 metru			2,00 ks
7	404 000002	Svinovací stěna BVS "A" do výšky 1,85 metru (d) 27 bm 1,00 ks - jedná se o stranu k silnici (k příjezdu) - všechny prvky jsou s pozinkovanou povrchovou úpravou - včetně mechanického navijáku - kvalitní průsvitná PVC výplň s gramáží 590 g/m2 - opěrná síť s okem cca 3x3cm			
8	999 668112	Montáž - Svinovací stěna BVS "A" do výšky 1,85 metru			1,00 ks
9	411 000002	Krajový ochranný ukončovací kryt plachtový - do výšky 2,0 m ks 6,00 ks			
10	999 668146	Montáž - Krajový ochranný ukončovací kryt plachtový - do výšky 2,0 m			6,00 ks
11	412 000001	Výdřeva základní pro svinovací stěnu včetně konzolí (horní + spodní fošna, tl. 50mm) (d) 91 bm 1,00 ks Max. do 4,5 metrů rozponu. Rozměr horní a spodní fošny 200 x 50. Hoblováno, 2x nátěr Luxol. Včetně spojovacího materiálu.			
12	999 668207	Montáž - Výdřeva základní pro svinovací stěnu včetně konzolí (horní + spodní fošna, tl. 50mm)			1,00 ks
13	415 000002	Ochrana plachty s kari sítí do výšky 1,0 m (d) 25 bm 2,00 ks Ocelový rám jakl 60x40x3, výplň kari síť oko 100 x100 x 5, včetně konzolí na uchycení. Vše žárově zinkováno.			
14	999 668239	Montáž - Ochrana plachty s kari sítí do výšky 1,0 m			

				2,00	ks
15	416	000002	Lamelový průchod s odepínacími závěsy, lamela 200/3 (š x v) 2,3 x 2 m2 - jedná se o stranu, kde je výběh-zastřešený přístavek - pozinkovaná nosná lišta pro uchycení lamel hřebenová - překrytí lamel o 1 zobáček = 35% - lamely z měkčeného transparentního PVC	4,00	ks
16	999	668243	Montáž - Lamelový průchod s odepínacími závěsy, lamela 200/3	4,00	ks
17	418	000004	Rolovací vrata řetízková se zastřešením (š x v) 2,85 x 2,65 ks - vrata, která jsou na předním štítu-příjezdová cesta	2,00	ks
18	999	668296	Montáž - Rolovací vrata řetízková se zastřešením	2,00	ks
19	999	668105	Pronájem plošiny ks Možnost zajištění ze strany investora. Nutná specifikace typu plošiny od dodavatele. (pracovní šířka, výška).	1,00	ks
20	999	668102	Doprava na místo určení (ks) ks	1,00	ks