






OBIEKT:		Budynek magazynowo-usługowy – stolarka okienna					
TYP STOLARKI		01	02	03	04	05	06
SCHEMAT:							
WYMIARY W ŚWIEtle OTWORU	S	920 [mm]	1820 [mm]	1520 [mm]	1180 [mm]	1000 [mm]	920 [mm]
	H	1440 [mm]	2040 [mm]	1440 [mm]	1440 [mm]	1040 [mm]	940 [mm]
WYMIARY MAKS. OŚCIEŻNICY	S	900 [mm]	1800 [mm]	1500 [mm]	1160 [mm]	980 [mm]	900 [mm]
	H	1400 [mm]	2000 [mm]	1400 [mm]	1400 [mm]	1000 [mm]	900 [mm]
ILOŚĆ:		2	3	3	1	6	1
UWAGI:		- Szesciokokmrowy profil PCV - Uszczelki EPDM - Słupki stalowe - Otwieranie : RU - Otwieranie : RU		- Szesciokokmrowy profil PCV - Uszczelki EPDM - Klamka systemowa - Otwieranie : RU - Nawiewniki higroskopowe		- Szesciokokmrowy profil PCV - Uszczelki EPDM - Klamka systemowa - Otwieranie : RU	
		- Szesciokokmrowy profil PCV - Uszczelki EPDM - Klamka systemowa - Otwieranie : U - Okno o klasie odporności EI30					

OBIEKT:		Budynek magazynowo-usługowy – drzwi zewnętrzne												REW. 10.09.2025							
TYP STOLARKI		Dz1				Dz2				Dz3				Dz4				Dz5			
SCHEMAT:																					
MIN. WYMIARY W ŚWIEŁE OTWORU	S	1074 [mm]				983 [mm]				1174 [mm]				1083 [mm]				1396 [mm]			
	H	2095 [mm]				2055 [mm]				2095 [mm]				2055 [mm]				2097 [mm]			
WYMIARY W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY	S	934 [mm]				902 [mm]				1034 [mm]				1002 [mm]				1275 [mm]			
	H	2034 [mm]				2016 [mm]				2034 [mm]				2016 [mm]				2050 [mm]			
ILOŚĆ:		P	0	L	1	P	2	L	1	P	1	L	0	P	1	L	0	P	1	L	-
UWAGI:		- Drzwi stalowe - Kolorystyka wykończenia drzwi wg inwestora - Samozamykacz - Wkładka patentowa - Zamek wielopunktowy				- Drzwi stalowe - Kolorystyka wykończenia drzwi wg inwestora				- Drzwi stalowe - Kolorystyka wykończenia drzwi wg inwestora - Samozamykacz - Wkładka patentowa - Zamek wielopunktowy				- Drzwi stalowe - Kolorystyka wykończenia drzwi wg inwestora				- Drzwi stalowe - Kolorystyka wykończenia drzwi wg inwestora - Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką ryglowaną			

