

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- Rolovacia brána**

- rozmery brán: **brána č. 6, č.7, č.8, č.32, č.33** - 4030 x 4090 mm
brána č. 34 - 3660 x 4090 mm
- oceľová lamela 95x23mm so zateplením
- bočný priemyselný pohon umiestnený vpravo
- núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- zasadená oceľová konštrukcia v RAL 9006 (náter základnou farbou)
- obojsstranné oplechovanie s tepelnou výplňou
- presklenie - 3x presklená lamela / integrované dvere - nie
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej jednotke
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolista na uzatvárací hrane brány
- doplňková výbava: bezpečnostná infrazáva s krytom, externé 4-tlačítko so zámkom FAB - povrchová montáž, prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A, prekladová clona 300 mm
- vypracovanie príslušných revízných správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž jestvujúcich brán
- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brán

/pohľad zvnútra/

